

SCAME STECHER 16A 2P+E 12H TST>50V 50HZ 60HZ II 2GD TERMINAL CU SURUB LOW TEMPERATURE [-50°C]

Seria comercial? - OPTIMA-EX [GD] serie
Descrierea sintetic? - Stecher
Versiune de montare - portabil?
Current nominal - 16A
Polonezi - 2p + E
Ora pozi?iei - 12h
Tensiune nominal? (interval) - 200-250V
Tensiune nominal? - TST> 50V
Frecven?a de lucru - 50Hz
60hz.
Culoare - ro?u
Material - termoplastic
Gradul de protec?ie - Dovada Splash
Gradul de protec?ie IP - IP66
Tipuri de ie?iri disponibile - drepte
Terminale - Terminale cu ?uruburi
Material de contact - Cuzn (alam?)
Tratament de suprafa?? Contacte - Nickel-placat
Intrare cablu - Gland? prin cablu
Grup ?i categorii EX - II 2GD
Temperatura ambiant? TA Min - -50 ° C
Temperatura ambiental? TA Max - 60 ° C
Op?iuni - Temperatur? sc?zut? [-50 ° C]
Pret: 407,12 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/stecher-16a-2p-e-12h-tst-50v-50hz-60hz-ii-2gd-terminal-cu-

surub-low-temperature-500c-198534