



**SCAME STECHER16A 3P+E 6H 380-415V 50HZ 60HZ II 2GD TERMINAL CU SURUB**  
**LOW TEMPERATURE [-50°C]**

Seria comercial? - OPTIMA-EX [GD] serie  
Descrierea sintetic? - Stecher  
Versiune de montare - portabil?  
Current nominal - 16A  
Polonezi - 3p + E  
Ora pozi?iei - 6h  
Tensiune nominal? (interval) - 250-400V  
Tensiune nominal? - 380-415V  
Frecven?a de lucru - 60Hz  
50hz.  
Culoare - ro?u  
Material - termoplastic  
Gradul de protec?ie - Dovada Splash  
Gradul de protec?ie IP - IP66  
Tipuri de ie?iri disponibile - drepte  
Terminale - Terminale cu ?uruburi  
Material de contact - Cuzn (alam?)  
Tratament de suprafa?? Contacte - Nickel-placat  
Intrare cablu - Gland? prin cablu  
Grup ?i categorii EX - II 2GD  
Temperatura ambient? TA Min - -50 ° C  
Temperatura ambiental? TA Max - 60 ° C  
Op?iuni - Temperatur? sc?zut? [-50 ° C]

Pret: 371,76 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/stecher-16a-3p-e-6h-380-415v-50hz-60hz-ii-2gd-terminal-cu-surub-low-temperature-500c-198545>