



SCAME STECHER 32A 3P+E 11H 440-460V 60HZ II 2GD TERMINAL CU SURUB LOW TEMPERATURE [-50°C]

Seria comercial? - OPTIMA-EX [GD] serie
Descrierea sintetic? - Stecher
Versiune de montare - portabil?
Current curent - 32A
Polonezi - 3p + E
Ora pozi?iei - 11h
Tensiune nominal? (interval) - 400-up
Tensiune nominal? - 440-460V
Frecven?a de lucru - 60Hz
Culoare - ro?u
Material - termoplastic
Gradul de protec?ie - Dovada Splash
Gradul de protec?ie IP - IP66
Tipuri de ie?iri disponibile - drepte
Terminale - Terminale cu ?uruburi
Material de contact - Cuzn (alam?)
Tratament de suprafa?? Contacte - Nickel-placat
Intrare cablu - Gland? prin cablu
Grup ?i categorii EX - II 2GD
Temperatura ambient? TA Min - -50 ° C
Temperatura ambiental? TA Max - 60 ° C
Op?iuni - Temperatur? sc?zut? [-50 ° C]
Pret: 667,06 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/stecher-32a-3p-e-11h-440-460v-60hz-ii-2gd-terminal-cu-surub-low-temperature-500c-198599>