



## **SCAME STECHER63A 3P+N+E 6H 346-415V 50HZ 60HZ II 2GD TERMINAL CU SURUB**

Seria comercial? - OPTIMA-EX [GD] serie

Descrierea sintetic? - Stecher

Versiune de montare - portabil?

Current curent - 63A

Polonezi - 3p + n + E

Ora pozi?iei - 6h

Tensiune nominal? (interval) - 250-400V

Tensiune nominal? - 346-415V

Frecven?a de lucru - 50Hz

60hz.

Culoare - ro?u

Material - termoplastice

Gradul de protec?ie - Dovada Splash

Gradul de protec?ie IP - IP66

Tipuri de ie?iri disponibile - drepte

Terminale - Terminale cu ?uruburi

Material de contact - Cuzn (alam?)

Tratament de suprafa?? Contacte - Nickel-placat

Intrare cablu - Gland? prin cablu

Grup ?i categorii EX - II 2GD

Temperatura ambiental? TA Min - -35 ° C

Temperatura ambiental? TA Max - 60 ° C

Pret: 1.154,56 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/stecher-63a-3p-n-e-6h-346-415v-50hz-60hz-ii-2gd->

