



TUTONDO AMPLIFICATOR DE PUTERE FINALA STEREO , LA 4 OHM 100 100 W, PE 8 OHM 70 70 W, TUTONDO

Amplificator de putere stereo cu circuit de întrerupere a sunetului pentru a elimina zgomotul impulsiv inițial, dispozitiv de protecție la scurtcircuit și suprasarcin, precum și sistemul de ventilator de răcire forțat cu aer.

Intrari balansate XLR si iesiri.

Ieșiri de putere pentru boxe cu Speakon © conectori și terminale. LED-urile de: putere pe, saturație vârf, protecție activat.

Comutatorul de selectare funcționare: stereo, paralel și Bridge.

Sensibilitate intrare: Putere de ieșire 1V cu conexiune stereo și paralel: 550 550 W pe 2 ohm, 400 400 W pe 4 ohm, 230 230 W pe 8 ohm. Putere de ieșire cu conexiune pod: 1100W pe 4 ohm, 800W pe 8 ohmi.

Răspuns în frecvență: 20 Hz ÷ 20.000 Hz negru carcasa de metal pentru a se potrivi un standard rack de 19, se ocupă 2 unitati rack de "rack Instalat într-un caz pentru a se potrivi cu un standard de 19."

Sursa de alimentare: 230 VAC

Dimensiuni: H88 x W482 x D420 mm

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/amplificator-de-putere-finala-stereo-la-4-ohm-100-100-w-pe-8-ohm-70-70-w-tutondo>