

SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? APARENT? SCAME 245.32976, 32 A, 3P+N+E, 480-500 V, 7H, IP67

Scame 245.32976 este o fi?? industrial? fix? aparent? din seria OPTIMA, pentru 32 A, 3P+N+E, 480-500 V, 50/60 Hz, 7h. Racordarea folose?te borne cu ?urub, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 245.32976; seria OPTIMA.
- Tip: fi?? industrial? fix? aparent?.
- Curent nominal: 32A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 480-500V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 7h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: negru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: M32X1,5.
- Orientare: înclinat?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.
- Presetup? inclus?, conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

La 245.32976, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare aparent?. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 480-500 V, 50/60 Hz, 32 A ?i pozi?ia 7h. Identificarea prin culoarea „negru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un ansamblu relocabil cu aceast? alimentare, folosind Scame 245.32976. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 3P+N+E, 480-500 V, 50/60 Hz, 7h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Reorganizarea unei conexiuni de alimentare pentru un tablou mobil de distribu?ie cu neutru. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 480-500 V ?i 32 A. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Este 245.32976 intrare de aparat sau priz? de ie?ire?

Este o fi?? industrial? fix? aparent?, folosit? ca intrare de alimentare a aparatului sau ansamblului. Perechea de alimentare este o priz? mobil? compatibil?; rolul s?u difer? de cel al unei prize fixe de ie?ire.

2. Pot considera 245.32976 echivalent cu 245.16976 numai dup? curent?

Curentul nominal: 245.32976 — 32 A; 245.16976 — 16 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 245.16976.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/245.32976.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 245.16976.

Pret: 121,51 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-aparenta-scame-245-32976-32-a-3p-n-e-480-500-v-7h-ip67-204089