



ARELUX PLN02CCT EM CORP APARENT

Descriere

Aplic?/plafonier? rotund?, cu grad ridicat de protec?ie la praf ?i umiditate, IP54, echipat? cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de a alege, prin intermediul unui comutator situat la partea dorsal? a plafonierei, temperatura de culoare, 3000/4000/6500K. Echipat? de asemenea cu sistem de emergen?? (invertor ?i acumulatori).

Corp/structur?

Carcas? din policarbonat stabilizat anti-UV, cu auto-stingere, de culoare alb?. Brid? de fixare din tabl? de o?el vopsit? electrostatic, culoare alb?. Sistem de cuplare intre brida de fixare ?i carcass? cu clipsuri elastice cu revenire.

Sistem optic

Dispersor din policarbonat opal.

Aparataj de alimentare

Alimentator in curent constant livrat impreun? cu corpul. Clem? de conexiuni 2P (10A/250V/2,5 mm²) cu autoblocare, instalat? pe placa de montaj. Comutator cu trei pozi?ii pentru alegerea temperaturii de culoare intre 3000, 4000 sau 6500K. Echipat cu kit de iluminat de siguran?? cu autonomie de 1,5h ?i putere de 1W in regim de emergen??.

Important

Corpurile de iluminat se instaleaz? in inc?peri cu temperatura ambiental? de maximum 40 °C. In cazul in care acestea sunt instalate in exterior se va evita expunerea direct? la razele solare, deoarece acestea poate afecta gradul de protec?ie de IP54.

Aplica?ii

Iluminatul general in orice tipuri de spa?ii, inclusiv in inc?peri cu degajare de praf sau umiditate ridicat?. Iluminatul zonelor de acces ?i a zonelor de circula?ie, coridoare ?i sc?ri.

Garan?ie (ani)

3

In stoc/la comand?

La comand?

Putere

24W
Tensiune de intrare
175-240V AC
Curent ie?ire alimentator
165 mA
Tensiune de ie?ire
140V
Tip LED
SMD 2835 SAN'AN
Num?r de LED-uri
480
Flux luminos al sistemului
2161 lm
Flux luminos LED
4780 lm
Eficien?? luminoas?
90 lm/W
Temperatur? de culoare LED
3000K/4000K/6500K
CRI
80
Optic?
120°
Temperatura ambiental? de lucru
-20 ÷ +40 °C
Autonomie
1,5h
Tip de baterie
Ni-Cd
Putere de emergen?? LED
1W
Finisaj
Alb
Greutate
0,87 kg
Standarde
EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009
Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/pln02cct-em-corp-aparent-207702>