



ARELUX AW50LEDNM CORP DE ILUMINAT DE SIGURAN??

Descriere

Corp de iluminat de siguran?? pentru montaj incastat in tavanul fals, echipat cu un LED de putere. Regim de func?ionare nepermanent, autonomie de func?ionare 3 ore.

Corp/structur?

Carcas? din tabl? profilat? de aluminiu, vopsit? in camp electrostatic, culoare argintie. Panou frontal din policarbonat alb. Sistem de fixare cu clipsuri elastice.

Sistem optic

Lentil? din policarbonat cu dispersie lateral? 2x60°.

Aparataj de alimentare

Clem? de conexiuni cu autoblocare 3P (L, E, N, 10A/250V/2,5 mm²), pentru faza martor neintrerupt?, nul ?i nulul de protec?ie. Conector "plug-in" pentru conectarea acumulatorului. Acumulator Li-ion, 3,7V, 1,8 Ah, timp de reinc?rcare 24 ore. LED de semnal verde pentru indicarea inc?rc?rii acumulatorului. Buton de test de culoare ro?ie pentru verificarea func?ion?rii corecte a corpului de iluminat.

Aplica?ii

Iluminat de siguran?? de evacuare ?i marcare a ie?irilor in cl?diri de birouri, magazine, depozite mici, etc.

Garan?ie (ani)

3

In stoc/la comand?

In stoc

Putere

1,8W

Tensiune de intrare

220-240V AC

Tip LED

POWER LED

Num?r de LED-uri

1

Gaur? de incastrare

O95 mm

Autonomie

3h

Tip de baterie

Li-ion

Tensiunea bateriei

3,7V

Capacitatea bateriei

1,8 Ah

Timp de reinc?rcare

24h

Greutate

0,40 kg

Standarde

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 60598-2-22:2014, EN 61347-2-7:2012 + A1:2013, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/aw50lednm-corp-de-iluminat-de-siguranta-207910>