

GEWISS SMOOTH WALLS ENCLOSURE - WITH TERMINAL BLOCKS N (3X16)+(11X10) E (3X16)+(11X10) - 12M IP65

Clas? izola?ie - II (conform standardelor IEC 61140)
Culoare - Gri RAL 7035
Dim. exterioare LxHxP (mm) - 298x260x140
Clas? de protec?ie IP - IP65
Putere disipabil? (W) - 26
Cod IK - IK09
Tensiune nominal? - 400 V
Culoare u?? - Transparent fumuriu
Cutii cu borne - 80 A - orificii cu ?uruburi IP20
Nr. module EN 50022 - 12
Curent nominal - 125 A
Glow Test conductori - 650 °C
Temperatur? de operare - -25 +60 °C
Tip de material - F?r? halogen conform EN 60754-2
Electrocod - 0321
Termo-presiune cu bil? - 70 °C
Accesorii pentru restabilirea izola?iei - Capete de ?uruburi (GW44623) sau console de fixare in r??in? (GW44621)
Standard - EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49
Tensiune izola?ie - 1000 V conform EN 62208 atat in AC, cat ?i in DC
Stalp 1 (mm²) - N/E (3x16) + (11x10)
Stalp 2 (mm²) - N/E (3x16) + (11x10)
Ware number - 85381000
Pret: 202,94 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/smooth-walls-enclosure-with-terminal-blocks-n-3x16-

11x10-e-3x16-11x10-12m-ip65-209305