www.MATERIALE ELECTRICE.ro
Consiliere specializata



GEWISS TABLOU ELECTRIC WITH PANELS WITH WINDOW AND EXTRACTABLE FRAME - WITH TERMINAL BLOCK N 2 X [(3X16)+(17X10)] E 2 X [(3X16)+(17X10)] - (18X4) 72M IP65

Clas? izola?ie - II (conform standardelor IEC 61140)
Culoare - Gri RAL 7035
Dim. exterioare LxHxP (mm) - 410x878x160
Clas? de protec?ie IP - IP65
Putere disipabil? (W) - 89
Cod IK - IK09
Tensiune nominal? - 400 V
Culoare u?? - Transparent fumuriu
Cutii cu borne - 80 A - orificii cu ?uruburi IP20
Nr. module EN 50022 - 72 (18x4)
Curent nominal - 125 A
Glow Test conductori - 650 °C
Temperatur? de operare - -25 +60 °C
Tip de material - F?r? halogen conform EN 60754-2
Electrocod - 0321
Termo-presiune cu bil? - 70 °C
Accesorii pentru restabilirea izola?iei - Capete de ?uruburi (GW44623) sau console de fixare in r??in? (GW44621)
Standard - EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49
Tensiune izola?ie - 1000 V conform EN 62208 atat in AC, cat ?i in DC
Stalp 1 (mm²) - N/E 2x[(3x16) + (17x10)]
Stalp 2 (mm²) - N/E 2x[(3x16) + (17x10)]
Ware number - 85371098
Pret: 1.136,51 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/tablou-electric-with-panels-with-window-and-extractable-frame-with-terminal-block-n-2-x-3x16-17x10-e-2-x-3x16-17x10-18x4-72m-ip65-209315