



**GEWISS STECHER FISA INDUSTRIALA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+E 125A 380-415V  
50/60HZ - RED - 6H - MANTLE TERMINAL**

Culoare - Roșu

Curent nominal (A) - 125

Clasă de protecție IP - IP66/IP67/IP68/IP69

Nr. poli - 3P+T

Cod IK - IK09

Referință h - 6

Tip - Fișă dreaptă

Tensiune nominală - 380 - 415 V

Frecvență - 50/60 Hz

Capacitate strângere terminal - cabluri flexibile 16-50mm<sup>2</sup> - cabluri rigide 25-70mm<sup>2</sup>

Capacitate strângere opritor de cablu - 27-49 mm

Temperatură de operare - -25 +55 °C

Tip de cablare - Terminal tip manta

Tip de material - Fără halogen conform EN 60754-2

Electrocod - 2231

Glow test conductori - 850 °C (piese active) - 650 °C (piese pasive)

Număr total operații - > 500

Capacitate de întrerupere la 1,1 Un - 156 A

Rezistență izolației - > 10 M

Termo-presiune cu bilă - 125 °C (piese active) - 80 °C (piese pasive)

Ware number - 85366990

Pret: 369,56 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/stecher-fisa-industrialala-hp-ip66-ip67-ip68-ip69-3p-e-125a-380-415v-50-60hz-red-6h-mantle-terminal-210227>