

GEWISS PRIZ? INDUSTRIAL? APARENT? LA 90° GEWISS GW62511, 32 A, 2P+E, 200-250 V, 6H, IP67

Gewiss GW62511 este o priz? industrial? aparent? din seria IEC 309 HP, pentru 32 A, 2P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea folose?te borne cu ?urub, iar orientarea constructiv? este 90°.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Gewiss; cod GW62511; gama IEC 309 HP.
- Tip constructiv: priz? industrial? aparent? la 90°.
- Curent nominal: 32 A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune declarat?: 200-250 V.
- Frecven?? declarat?: 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade de protec?ie declarate pentru acest cod: IP67.
- Conectare: borne cu ?urub.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: albastru.
- Temperatur? de func?ionare declarat?: -25 +55 °C.
- Capacitatea bornelor: 2.5-6 mm² cabluri flexibile - 2.5-10 mm² cabluri rigide.
- Cote ale produsului/corpului reprezentat în desen: l??ime 105 mm, în?l?ime 113 mm, adâncime/lungime 170 mm. Cotele flan?ei ?i ale decupajului se verific? separat.

Func?ionare ?i alegere

GW62511 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj aparent. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 200-250 V, 50/60 Hz, 32 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea prin

culoarea „albastru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unui punct fix de priz? aparent? pentru un post de mentenan?? electric?, folosind Gewiss GW62511. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 2P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Înlocuirea unei conexiuni existente pentru un ansamblu de testare a receptoarelor. Se verific? alimentarea de 200-250 V, curentul de 32 A ?i configura?ia 2P+E. Se verific? ?i orientarea constructiv?: 90°. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce orientare de montaj diferen?iaz? GW62511 de GW62437?

Orientarea constructiv?: GW62511 — 90°; GW62437 — 10°. Pentru înlocuire se confrunt? desenul de montaj, decupajul ?i spa?iul de racordare. Vezi modelul GW62437.

2. În ce condi?ii se p?streaz? protec?ia declarat? pentru GW62511?

Pentru acest cod, produc?torul declar? IP67. Montajul, garniturile, intrarea cablului ?i închiderea sau cuplarea prev?zut? trebuie respectate. Starea unei conexiuni deschise nu se confund? cu starea verificat? conform instruc?iunilor.

Documenta?ie: https://www.gewiss.com/ww/en/products/product.1000002.1000073.GW62511 ; fi?? individual?: https://www.gewiss.com/content/gewiss/ww/en/products/product.datasheet.1000002.1000073.GW62511.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru GW62437.

Pret: 81,88 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-aparenta-la-90-gewiss-gw62511-32-a-2p-e-200-250-v-6h-ip67-210884