

GEWISS PRIZ? INDUSTRIAL? APARENT? LA 90° GEWISS GW62514, 32 A, 2P+E, 380-415 V, 9H, IP67

Gewiss GW62514 este o priz? industrial? aparent? din seria IEC 309 HP, pentru 32 A, 2P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 9h. Racordarea folose?te borne cu ?urub, iar orientarea constructiv? este 90°.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Gewiss; cod GW62514; gama IEC 309 HP.
- Tip constructiv: priz? industrial? aparent? la 90°.
- Curent nominal: 32 A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune declarat?: 380-415 V.
- Frecven?? declarat?: 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 9h.
- Grade de protec?ie declarate pentru acest cod: IP67.
- Conectare: borne cu ?urub.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: ro?u.
- Temperatur? de func?ionare declarat?: -25 +55 °C.
- Capacitatea bornelor: 2.5-6 mm² cabluri flexibile - 2.5-10 mm² cabluri rigide.
- Cote ale produsului/corpului reprezentat în desen: l??ime 105 mm, în?l?ime 113 mm, adâncime/lungime 170 mm. Cotele flan?ei ?i ale decupajului se verific? separat.

Func?ionare ?i alegere

GW62514 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj aparent. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 380-415 V, 50/60 Hz, 32 A ?i pozi?ia 9h. Identificarea prin

culoarea „ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unui punct fix de priz? aparent? pentru un receptor industrial cu aceast? schem?, folosind Gewiss GW62514. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 2P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 9h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Înlocuirea unei conexiuni existente pentru un set de cabluri pentru interven?ii tehnice. Se verific? alimentarea de 380-415 V, curentul de 32 A ?i configura?ia 2P+E. Se verific? ?i orientarea constructiv?: 90°. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce spa?iu indic? desenul pentru corpul lui GW62514?

Cotele documentate sunt l??ime 105 mm, în?l?ime 113 mm ?i adâncime/lungime 170 mm. Se verific? separat accesul cablului, flan?a ?i decupajul, dup? tipul de montaj.

2. Cum difer? geometria lui GW62514 de cea a lui GW62440?

Orientarea constructiv?: GW62514 — 90°; GW62440 — 10°. Pentru înlocuire se confrunt? desenul de montaj, decupajul ?i spa?iul de racordare. Vezi modelul GW62440.

Documenta?ie: https://www.gewiss.com/ww/en/products/product.1000002.1000073.GW62514 ; fi?? individual?: https://www.gewiss.com/content/gewiss/ww/en/products/product.datasheet.1000002.1000073.GW62514.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru GW62440.

Pret: 100,24 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-aparenta-900-ip67-2p-e-32a-380-415v-50-60hz-red-9h-strangere-cu-surub-210887