

GEWISS PRIZ? INDUSTRIAL? CU INTERBLOCARE GEWISS GW66242N, 27 A, 3P+N+E, 380–415 V, 6H, IP67, FORMAT 32 A

Gewiss GW66242N este o priz? industrial? fix? cu interblocare mecanic? din gama IB, în variant? vertical?, cu cutie de montaj inclus?. Modelul are 3P+N+E, tensiunea 380–415 V, 50/60 Hz, pozi?ia 6h ?i protec?ia declarat? IP67. Echiparea este CBF, cu baz? portfuzibil.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Gewiss; cod: GW66242N; gama IB.
- Construc?ie: priz? fix? vertical? cu interblocare mecanic?.
- Curent nominal al prizei: 27 A; format constructiv declarat: 32 A.
- Configura?ia contactelor: 3P+N+E.
- Tensiune declarat? în tabelul individual: 380–415 V; frecven??: 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grad de protec?ie: IP67; rezisten?? mecanic?: IK08.
- Echipare: CBF, cu baz? portfuzibil.
- Cutie de montaj posterioar? inclus?: da.
- Culoare: ro?u.
- Temperatur? de func?ionare: -25 +40 °C.
- În denumirea comercial? a produc?torului apare intervalul 346–415 V; tabelul individual indic? 380–415 V. Pentru alegerea circuitului se verific? marcajul aparatului ?i documenta?ia aferent? referin?ei exacte.
- Tip/dimensiune fuzibil indicat: Ø 10.3x38 mm.
- Tensiune nominal? de izola?ie Ui: 500 V.
- Tensiune nominal? de impuls Uimp: 4 kV.
- Valoare Icc publicat?: 10 kA.

- Capacitate de rupere a fuzibilului publicat?: > 50 kA.
- Mas? publicat?: Max. 1.1 Kg.
- Cote ale produsului reprezentat în desen: 103 × 220 × 157 mm (l??ime × în?l?ime × adâncime). Acestea sunt cote ale produsului, nu ale ambalajului; cotele de fixare se verific? separat.

Func?ionare ?i alegere

Interblocarea permite introducerea ?i scoaterea fi?ei când aparatul de comuta?ie este deschis ?i permite închiderea lui dup? introducerea fi?ei. Aceast? secven?? se respect? la exploatare; pentru lucr?ri se aplic? procedura de separare ?i verificare a lipsei tensiunii a instala?iei. Varianta CBF are baz? portfuzibil. Tipul, calibrul ?i coordonarea fuzibilelor se aleg pentru circuit ?i receptor; prezen?a bazei nu confirm? includerea cartu?elor în livrare. Cutia posterioar? este inclus? pentru aceast? referin??. În acest model, In este 27 A, de?i formatul este 32 A; dimensionarea consumatorului se raporteaz? la In ?i la condi?iile circuitului. Perechea de cuplare se verific? pentru 3P+N+E, 380–415 V, 50/60 Hz ?i 6h. Etan?area IP67 depinde de montajul, garniturile, intr?rile cablurilor ?i închiderea/cuplarea prev?zute de produc?tor.

Exemple de utilizare

- Realizarea unei conexiuni deta?abile la un echipament relocabil conectat la un punct fix, folosind GW66242N ?i o fi?? pereche verificat? pentru 3P+N+E, 380–415 V, 50/60 Hz ?i 6h. Curentul receptorului trebuie s? respecte limita 27 A.
- Preg?tirea montajului GW66242N pentru un echipament relocabil conectat la un punct fix, cu verificarea spa?iului disponibil de 103 × 220 × 157 mm. Cutia posterioar? este inclus? pentru aceast? referin??.

Întreb?ri frecvente

1. De ce trebuie urm?rit In la modelul GW66242N, pe lâng? formatul de 32 A?

Tabelul individual indic? In = 27 A pentru priz? ?i 32 A la formatul constructiv. Valoarea formatului nu autorizeaz? folosirea la un curent mai mare decât In. Se verific? ?i protec?ia, cablul ?i condi?iile de utilizare.

2. Ce curent al prizei trebuie comparat la GW66242N ?i GW66070N?

GW66242N: curentul prizei In 27 A; GW66070N: 32 A. Difer? ?i echiparea pentru protec?ie: CBF, cu baz? portfuzibil fa?? de AUTOMATIKA, cu întreruptor automat. Se alege referin?a care corespunde proiectului; apropierea codurilor nu dovede?te interschimbabilitatea.

Documenta?ie: https://www.gewiss.com/ww/en/products/product.1000002.1000076.GW66242N ; fi?? individual?: https://www.gewiss.com/content/gewiss/ww/en/products/product.datasheet.1000002.1000076.GW66242N.pdf

Pret: 408,30 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-cu-interblocaj-verticala-with-bottom-with-fuse-holder-base-3p-n-e-32a-346-415v-50-60hz-6h-ip67-211385