

GEWISS PRIZ? INDUSTRIAL? CU INTERBLOCARE GEWISS GW66302N, 16 A, 3P+E, 100–130 V, 4H, IP67

Gewiss GW66302N este o priz? industrial? fix? cu interblocare mecanic? din gama IB, în variant? vertical?, f?r? cutie de montaj inclus?. Modelul are 3P+E, tensiunea 100–130 V, 50/60 Hz, pozi?ia 4h ?i protec?ia declarat? IP67. Echiparea este SBF, f?r? baz? portfuzibil.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Gewiss; cod: GW66302N; gama IB.
- Construc?ie: priz? fix? vertical? cu interblocare mecanic?.
- Curent nominal al prizei: 16 A.
- Configura?ia contactelor: 3P+E.
- Tensiune declarat? în tabelul individual: 100–130 V; frecven??: 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 4h.
- Grad de protec?ie: IP67; rezisten?? mecanic?: IK08.
- Echipare: SBF, f?r? baz? portfuzibil.
- Cutie de montaj posterioar? inclus?: nu.
- Culoare: galben.
- Temperatur? de func?ionare: -25 +40 °C.
- Cote ale produsului reprezentat în desen: 103 × 220 × 133 mm (l??ime × în?l?ime × adâncime). Acestea sunt cote ale produsului, nu ale ambalajului; cotele de fixare se verific? separat.

Func?ionare ?i alegere

Interblocarea permite introducerea ?i scoaterea fi?ei când aparatul de comuta?ie este deschis ?i permite închiderea lui dup? introducerea fi?ei. Aceast? secven?? se respect? la exploatare; pentru lucr?ri se aplic?

procedura de separare ?i verificare a lipsei tensiunii a instala?iei. Varianta SBF nu include baz? portfuzibil. Protec?ia la supracurent se dimensioneaz? ?i se asigur? separat în circuit. Cutia posterioar? nu este inclus?; integrarea necesit? o baz? sau carcas? compatibil?, aleas? dup? cotele produc?torului. Perechea de cuplare se verific? pentru 3P+E, 100–130 V, 50/60 Hz ?i 4h. Etan?area IP67 depinde de montajul, garniturile, intr?rile cablurilor ?i închiderea/cuplarea prev?zute de produc?tor.

Exemple de utilizare

- Realizarea unei conexiuni deta?abile la un punct de alimentare pentru o unitate de procesare, folosind GW66302N ?i o fi?? pereche verificat? pentru 3P+E, 100–130 V, 50/60 Hz ?i 4h. Curentul receptorului trebuie s? respecte limita 16 A.
- Dimensionarea protec?iei pentru un punct de alimentare pentru o unitate de procesare, folosind modelul GW66302N: Varianta SBF nu include baz? portfuzibil. Protec?ia la supracurent se dimensioneaz? ?i se asigur? separat în circuit. Pentru acest cod, se ia în calcul In de 16 A ?i configura?ia 3P+E.

Întreb?ri frecvente

1. Ce limite electrice trebuie corelate la folosirea lui GW66302N?

Curentul prizei este 16 A, tensiunea din tabel 100–130 V, frecven?a 50/60 Hz, iar codificarea de cuplare 4h. Aceste valori se verific? împreun? cu schema 3P+E, protec?iile ?i condi?iile de instalare.

2. Ce pozi?ie a contactelor se compar? la GW66302N ?i GW66305N?

GW66302N: pozi?ia orar? 4h; GW66305N: 9h. Difer? ?i tensiunea din tabel: 100–130 V fa?? de 200–250 V. Se alege referin?a care corespunde proiectului; apropierea codurilor nu dovede?te interschimbabilitatea.

Documenta?ie: https://www.gewiss.com/ww/en/products/product.1000002.1000076.GW66302N ; fi?? individual?: https://www.gewiss.com/content/gewiss/ww/en/products/product.datasheet.1000002.1000076.GW66302N.pdf

Pret: 182,41 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-cu-interblocaj-verticala-without-bottom-without-fuse-holder-base-3p-e-16a-100-130v-50-60hz-4h-ip67-211392