

GEWISS PRIZ? INDUSTRIAL? CU INTERBLOCARE GEWISS GW66303N, 16 A, 3P+N+E, 100–130 V, 4H, IP67

Gewiss GW66303N este o priz? industrial? fix? cu interblocare mecanic? din gama IB, în variant? vertical?, f?r? cutie de montaj inclus?. Modelul are 3P+N+E, tensiunea 100–130 V, 50/60 Hz, pozi?ia 4h ?i protec?ia declarat? IP67. Echiparea este SBF, f?r? baz? portfuzibil.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Gewiss; cod: GW66303N; gama IB.
- Construc?ie: priz? fix? vertical? cu interblocare mecanic?.
- Curent nominal al prizei: 16 A.
- Configura?ia contactelor: 3P+N+E.
- Tensiune declarat? în tabelul individual: 100–130 V; frecven??: 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 4h.
- Grad de protec?ie: IP67; rezisten?? mecanic?: IK08.
- Echipare: SBF, f?r? baz? portfuzibil.
- Cutie de montaj posterioar? inclus?: nu.
- Culoare: galben.
- Temperatur? de func?ionare: -25 +40 °C.
- Cote ale produsului reprezentat în desen: 103 × 220 × 133 mm (l??ime × în?l?ime × adâncime). Acestea sunt cote ale produsului, nu ale ambalajului; cotele de fixare se verific? separat.

Func?ionare ?i alegere

Interblocarea permite introducerea ?i scoaterea fi?ei când aparatul de comuta?ie este deschis ?i permite închiderea lui dup? introducerea fi?ei. Aceast? secven?? se respect? la exploatare; pentru lucr?ri se aplic?

procedura de separare ?i verificare a lipsei tensiunii a instala?iei. Varianta SBF nu include baz? portfuzibil. Protec?ia la supracurent se dimensioneaz? ?i se asigur? separat în circuit. Cutia posterioar? nu este inclus?; integrarea necesit? o baz? sau carcas? compatibil?, aleas? dup? cotele produc?torului. Perechea de cuplare se verific? pentru 3P+N+E, 100–130 V, 50/60 Hz ?i 4h. Etan?area IP67 depinde de montajul, garniturile, intr?rile cablurilor ?i închiderea/cuplarea prev?zute de produc?tor.

Exemple de utilizare

- Realizarea unei conexiuni deta?abile la o instala?ie industrial? cu receptoare conectate prin fi??, folosind GW66303N ?i o fi?? pereche verificat? pentru 3P+N+E, 100–130 V, 50/60 Hz ?i 4h. Curentul receptorului trebuie s? respecte limita 16 A.
- Recep?ia unui punct GW66303N destinat pentru o instala?ie industrial? cu receptoare conectate prin fi??: se verific? secven?a de interblocare, închiderea IP67, marcajul 4h ?i integrarea variantei SBF, f?r? baz? portfuzibil.

Întreb?ri frecvente

1. Ce trebuie comparat la protec?ii între GW66303N ?i GW66153N?

GW66303N: echiparea pentru protec?ie SBF, f?r? baz? portfuzibil; GW66153N: AUTOMATIKA, cu întreruptor automat. Se alege referin?a care corespunde proiectului; apropierea codurilor nu dovede?te interschimbabilitatea.

2. Ce protec?ie la supracurent ofer? echiparea lui GW66303N?

Varianta SBF nu include baz? portfuzibil. Protec?ia la supracurent se dimensioneaz? ?i se asigur? separat în circuit.

Documenta?ie: https://www.gewiss.com/ww/en/products/product.1000002.1000076.GW66303N ; fi?? individual?: https://www.gewiss.com/content/gewiss/ww/en/products/product.datasheet.1000002.1000076.GW66303N.pdf

Pret: 199,42 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-cu-interblocaj-verticala-without-bottom-without-fuse-holder-base-3p-n-e-16a-100-130v-50-60hz-4h-ip67-211393