

GEWISS PRIZ? INDUSTRIAL? CU INTERBLOCARE GEWISS GW66307N, 16 A, 2P+E, 380–415 V, 9H, IP67

Gewiss GW66307N este o priz? industrial? fix? cu interblocare mecanic? din gama IB, în variant? vertical?, f?r? cutie de montaj inclus?. Modelul are 2P+E, tensiunea 380–415 V, 50/60 Hz, pozi?ia 9h ?i protec?ia declarat? IP67. Echiparea este SBF, f?r? baz? portfuzibil.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Gewiss; cod: GW66307N; gama IB.
- Construc?ie: priz? fix? vertical? cu interblocare mecanic?.
- Curent nominal al prizei: 16 A.
- Configura?ia contactelor: 2P+E.
- Tensiune declarat? în tabelul individual: 380–415 V; frecven??: 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 9h.
- Grad de protec?ie: IP67; rezisten?? mecanic?: IK08.
- Echipare: SBF, f?r? baz? portfuzibil.
- Cutie de montaj posterioar? inclus?: nu.
- Culoare: ro?u.
- Temperatur? de func?ionare: -25 +40 °C.
- Cote ale produsului reprezentat în desen: 103 × 220 × 131 mm (l??ime × în?l?ime × adâncime). Acestea sunt cote ale produsului, nu ale ambalajului; cotele de fixare se verific? separat.

Func?ionare ?i alegere

Interblocarea permite introducerea ?i scoaterea fi?ei când aparatul de comuta?ie este deschis ?i permite închiderea lui dup? introducerea fi?ei. Aceast? secven?? se respect? la exploatare; pentru lucr?ri se aplic?

procedura de separare ?i verificare a lipsei tensiunii a instala?iei. Varianta SBF nu include baz? portfuzibil. Protec?ia la supracurent se dimensioneaz? ?i se asigur? separat în circuit. Cutia posterioar? nu este inclus?; integrarea necesit? o baz? sau carcas? compatibil?, aleas? dup? cotele produc?torului. Perechea de cuplare se verific? pentru 2P+E, 380–415 V, 50/60 Hz ?i 9h. Etan?area IP67 depinde de montajul, garniturile, intr?rile cablurilor ?i închiderea/cuplarea prev?zute de produc?tor.

Exemple de utilizare

- Integrarea modelului GW66307N în cadrul unui proiect pentru un ansamblu de utilaje instalat pe o baz? modular?, pe un circuit dimensionat pentru 16 A ?i schema 2P+E. La punerea în func?iune se verific? 380–415 V, 50/60 Hz, 9h, ac?ionarea interbloc?rii ?i închiderea IP67.
- Dimensionarea protec?iei pentru un ansamblu de utilaje instalat pe o baz? modular?, folosind modelul GW66307N: Varianta SBF nu include baz? portfuzibil. Protec?ia la supracurent se dimensioneaz? ?i se asigur? separat în circuit. Pentru acest cod, se ia în calcul In de 16 A ?i configura?ia 2P+E.

Întreb?ri frecvente

1. Cum difer? intervalul de tensiune între GW66307N ?i GW66301N?

GW66307N: tensiunea din tabel 380–415 V; GW66301N: 100–130 V. Difer? ?i pozi?ia orar?: 9h fa?? de 4h. Se alege referin?a care corespunde proiectului; apropierea codurilor nu dovede?te interschimbabilitatea.

2. Ce contacte de circuit sunt prev?zute la GW66307N?

Configura?ia este 2P+E. Configura?ia nu prevede un contact N separat; schema receptorului trebuie s? corespund? contactelor de circuit ?i celui de protec?ie E. Se verific? schema receptorului înainte de racordare.

Documenta?ie: https://www.gewiss.com/ww/en/products/product.1000002.1000076.GW66307N ; fi?? individual?: https://www.gewiss.com/content/gewiss/ww/en/products/product.datasheet.1000002.1000076.GW66307N.pdf

Pret: 171,41 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-cu-interblocaj-verticala-without-bottom-without-fuse-holder-base-2p-e-16a-380-415v-50-60hz-9h-ip67-211397