

GEWISS PRIZ? INDUSTRIAL? CU INTERBLOCARE GEWISS GW66309N, 16 A, 3P+N+E, 380–415 V, 6H, IP67

Gewiss GW66309N este o priz? industrial? fix? cu interblocare mecanic? din gama IB, în variant? vertical?, f?r? cutie de montaj inclus?. Modelul are 3P+N+E, tensiunea 380–415 V, 50/60 Hz, pozi?ia 6h ?i protec?ia declarat? IP67. Echiparea este SBF, f?r? baz? portfuzibil.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Gewiss; cod: GW66309N; gama IB.
- Construc?ie: priz? fix? vertical? cu interblocare mecanic?.
- Curent nominal al prizei: 16 A.
- Configura?ia contactelor: 3P+N+E.
- Tensiune declarat? în tabelul individual: 380–415 V; frecven??: 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grad de protec?ie: IP67; rezisten?? mecanic?: IK08.
- Echipare: SBF, f?r? baz? portfuzibil.
- Cutie de montaj posterioar? inclus?: nu.
- Culoare: ro?u.
- Temperatur? de func?ionare: -25 +40 °C.
- Cote ale produsului reprezentat în desen: 103 × 220 × 133 mm (l??ime × în?l?ime × adâncime). Acestea sunt cote ale produsului, nu ale ambalajului; cotele de fixare se verific? separat.

Func?ionare ?i alegere

Interblocarea permite introducerea ?i scoaterea fi?ei când aparatul de comuta?ie este deschis ?i permite închiderea lui dup? introducerea fi?ei. Aceast? secven?? se respect? la exploatare; pentru lucr?ri se aplic?

procedura de separare ?i verificare a lipsei tensiunii a instala?iei. Varianta SBF nu include baz? portfuzibil. Protec?ia la supracurent se dimensioneaz? ?i se asigur? separat în circuit. Cutia posterioar? nu este inclus?; integrarea necesit? o baz? sau carcas? compatibil?, aleas? dup? cotele produc?torului. Perechea de cuplare se verific? pentru 3P+N+E, 380–415 V, 50/60 Hz ?i 6h. Etan?area IP67 depinde de montajul, garniturile, intr?rile cablurilor ?i închiderea/cuplarea prev?zute de produc?tor.

Exemple de utilizare

- Utilizarea unei prize fixe la o celul? tehnologic? prev?zut? cu circuit dedicat, dac? receptorul ?i circuitul proiectat corespund cu 16 A, 3P+N+E, 380–415 V, 50/60 Hz ?i 6h. Cu GW66309N, interblocarea stabile?te secven?a de introducere a fi?ei ?i de comutare.
- Dimensionarea protec?iei pentru o celul? tehnologic? prev?zut? cu circuit dedicat, folosind modelul GW66309N: Varianta SBF nu include baz? portfuzibil. Protec?ia la supracurent se dimensioneaz? ?i se asigur? separat în circuit. Pentru acest cod, se ia în calcul In de 16 A ?i configura?ia 3P+N+E.

Întreb?ri frecvente

1. Cum se verific? etan?area pentru GW66309N dup? montaj?

Fi?a declar? IP67. Se verific? închiderea carcasei, garniturile, etan?area intr?rilor ?i condi?iile produc?torului pentru fi?? cuplat? ori capac închis; gradul IP nu se transfer? automat unui ansamblu montat incomplet.

2. Ce valori In sunt declarate pentru GW66309N ?i GW66320N?

GW66309N: curentul prizei In 16 A; GW66320N: 32 A. Difer? ?i curentul formatului constructiv: 16 A fa?? de 32 A. Se alege referin?a care corespunde proiectului; apropierea codurilor nu dovede?te interschimbabilitatea.

Documenta?ie: https://www.gewiss.com/ww/en/products/product.1000002.1000076.GW66309N ; fi?? individual?: https://www.gewiss.com/content/gewiss/ww/en/products/product.datasheet.1000002.1000076.GW66309N.pdf

Pret: 171,41 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-cu-interblocaj-verticala-without-bottom-without-fuse-holder-base-3p-n-e-16a-380-415v-50-60hz-6h-ip67-211399