

GEWISS PRIZ? INDUSTRIAL? CU INTERBLOCARE GEWISS GW66314N, 32 A, 3P+N+E, 100–130 V, 4H, IP67

Gewiss GW66314N este o priz? industrial? fix? cu interblocare mecanic? din gama IB, în variant? vertical?, f?r? cutie de montaj inclus?. Modelul are 3P+N+E, tensiunea 100–130 V, 50/60 Hz, pozi?ia 4h ?i protec?ia declarat? IP67. Echiparea este SBF, f?r? baz? portfuzibil.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Gewiss; cod: GW66314N; gama IB.
- Construc?ie: priz? fix? vertical? cu interblocare mecanic?.
- Curent nominal al prizei: 32 A.
- Configura?ia contactelor: 3P+N+E.
- Tensiune declarat? în tabelul individual: 100–130 V; frecven??: 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 4h.
- Grad de protec?ie: IP67; rezisten?? mecanic?: IK08.
- Echipare: SBF, f?r? baz? portfuzibil.
- Cutie de montaj posterioar? inclus?: nu.
- Culoare: galben.
- Temperatur? de func?ionare: -25 +40 °C.
- Cote ale produsului reprezentat în desen: 103 × 220 × 139 mm (l??ime × în?l?ime × adâncime). Acestea sunt cote ale produsului, nu ale ambalajului; cotele de fixare se verific? separat.

Func?ionare ?i alegere

Interblocarea permite introducerea ?i scoaterea fi?ei când aparatul de comuta?ie este deschis ?i permite închiderea lui dup? introducerea fi?ei. Aceast? secven?? se respect? la exploatare; pentru lucr?ri se aplic?

procedura de separare ?i verificare a lipsei tensiunii a instala?iei. Varianta SBF nu include baz? portfuzibil. Protec?ia la supracurent se dimensioneaz? ?i se asigur? separat în circuit. Cutia posterioar? nu este inclus?; integrarea necesit? o baz? sau carcas? compatibil?, aleas? dup? cotele produc?torului. Perechea de cuplare se verific? pentru 3P+N+E, 100–130 V, 50/60 Hz ?i 4h. Etan?area IP67 depinde de montajul, garniturile, intr?rile cablurilor ?i închiderea/cuplarea prev?zute de produc?tor.

Exemple de utilizare

- Integrarea modelului GW66314N în cadrul unui proiect pentru un ansamblu de utilaje instalat pe o baz? modular?, pe un circuit dimensionat pentru 32 A ?i schema 3P+N+E. La punerea în func?iune se verific? 100–130 V, 50/60 Hz, 4h, ac?ionarea interbloc?rii ?i închiderea IP67.
- Dimensionarea protec?iei pentru un ansamblu de utilaje instalat pe o baz? modular?, folosind modelul GW66314N: Varianta SBF nu include baz? portfuzibil. Protec?ia la supracurent se dimensioneaz? ?i se asigur? separat în circuit. Pentru acest cod, se ia în calcul In de 32 A ?i configura?ia 3P+N+E.

Întreb?ri frecvente

1. Cum difer? intervalul de tensiune între GW66314N ?i GW66317N?

GW66314N: tensiunea din tabel 100–130 V; GW66317N: 200–250 V. Difer? ?i pozi?ia orar?: 4h fa?? de 9h. Se alege referin?a care corespunde proiectului; apropierea codurilor nu dovede?te interschimbabilitatea.

2. Ce contacte de circuit sunt prev?zute la GW66314N?

Configura?ia este 3P+N+E. N ?i E sunt contacte distincte, pentru neutru ?i protec?ie. Se verific? schema receptorului înainte de racordare.

Documenta?ie: https://www.gewiss.com/ww/en/products/product.1000002.1000076.GW66314N ; fi?? individual?: https://www.gewiss.com/content/gewiss/ww/en/products/product.datasheet.1000002.1000076.GW66314N.pdf

Pret: 263,18 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-cu-interblocaj-verticala-without-bottom-without-fuse-holder-base-3p-n-e-32a-100-130v-50-60hz-4h-ip67-211404