

GEWISS PRIZ? INDUSTRIAL? CU INTERBLOCARE GEWISS GW66326N, 16 A, 2P+E, 200–250 V, 6H, IP67

Gewiss GW66326N este o priz? industrial? fix? cu interblocare mecanic? din gama IB, în variant? vertical?, f?r? cutie de montaj inclus?. Modelul are 2P+E, tensiunea 200–250 V, 50/60 Hz, pozi?ia 6h ?i protec?ia declarat? IP67. Echiparea este CBF, cu baz? portfuzibil.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Gewiss; cod: GW66326N; gama IB.
- Construc?ie: priz? fix? vertical? cu interblocare mecanic?.
- Curent nominal al prizei: 16 A.
- Configura?ia contactelor: 2P+E.
- Tensiune declarat? în tabelul individual: 200–250 V; frecven??: 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grad de protec?ie: IP67; rezisten?? mecanic?: IK08.
- Echipare: CBF, cu baz? portfuzibil.
- Cutie de montaj posterioar? inclus?: nu.
- Culoare: albastru.
- Temperatur? de func?ionare: -25 +40 °C.
- Tip/dimensiune fuzibil indicat: Ø 10.3x38 mm.
- Tensiune nominal? de izola?ie Ui: 500 V.
- Tensiune nominal? de impuls Uimp: 4 kV.
- Valoare Icc publicat?: 10 kA.
- Capacitate de rupere a fuzibilului publicat?: > 50 kA.
- Mas? publicat?: Max. 0.8 Kg.

- Cote ale produsului reprezentat în desen: 103 × 220 × 131 mm (l??ime × în?l?ime × adâncime). Acestea sunt cote ale produsului, nu ale ambalajului; cotele de fixare se verific? separat.

Func?ionare ?i alegere

Interblocarea permite introducerea ?i scoaterea fi?ei când aparatul de comuta?ie este deschis ?i permite închiderea lui dup? introducerea fi?ei. Aceast? secven?? se respect? la exploatare; pentru lucr?ri se aplic? procedura de separare ?i verificare a lipsei tensiunii a instala?iei. Varianta CBF are baz? portfuzibil. Tipul, calibrul ?i coordonarea fuzibilelor se aleg pentru circuit ?i receptor; prezen?a bazei nu confirm? includerea cartu?elor în livrare. Cutia posterioar? nu este inclus?; integrarea necesit? o baz? sau carcas? compatibil?, aleas? dup? cotele produc?torului. Perechea de cuplare se verific? pentru 2P+E, 200–250 V, 50/60 Hz ?i 6h. Etan?area IP67 depinde de montajul, garniturile, intr?rile cablurilor ?i închiderea/cuplarea prev?zute de produc?tor.

Exemple de utilizare

- Realizarea unei conexiuni deta?abile la o zon? de mentenan?? cu alimentare local?, folosind GW66326N ?i o fi?? pereche verificat? pentru 2P+E, 200–250 V, 50/60 Hz ?i 6h. Curentul receptorului trebuie s? respecte limita 16 A.
- Înlocuirea unei prize la o zon? de mentenan?? cu alimentare local? cu GW66326N: Cutia posterioar? nu este inclus?; integrarea necesit? o baz? sau carcas? compatibil?, aleas? dup? cotele produc?torului. Se confrunt? desenul mecanic, cablul ?i perechea de cuplare înainte de interven?ie.

Întreb?ri frecvente

1. Ce protec?ie a carcasei diferen?iaz? GW66326N ?i GW66954?

GW66326N: gradul IP IP67; GW66954: IP66. Difer? ?i cutia de montaj: neinclus? fa?? de inclus?. Se alege referin?a care corespunde proiectului; apropierea codurilor nu dovede?te interschimbabilitatea.

2. Ce protec?ie la supracurent ofer? echiparea lui GW66326N?

Varianta CBF are baz? portfuzibil. Tipul, calibrul ?i coordonarea fuzibilelor se aleg pentru circuit ?i receptor; prezen?a bazei nu confirm? includerea cartu?elor în livrare.

Documenta?ie: https://www.gewiss.com/ww/en/products/product.1000002.1000076.GW66326N ; fi?? individual?: https://www.gewiss.com/content/gewiss/ww/en/products/product.datasheet.1000002.1000076.GW66326N.pdf

Pret: 223,35 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-cu-interblocaj-verticala-without-bottom-with-fuse-holder-base-2p-e-16a-200-250v-50-60hz-6h-ip67-211416