

GEWISS PRIZ? INDUSTRIAL? CU INTERBLOCARE GEWISS GW66330N, 15 A, 3P+E, 380–415 V, 6H, IP67, FORMAT 16 A

Gewiss GW66330N este o priz? industrial? fix? cu interblocare mecanic? din gama IB, în variant? vertical?, f?r? cutie de montaj inclus?. Modelul are 3P+E, tensiunea 380–415 V, 50/60 Hz, pozi?ia 6h ?i protec?ia declarat? IP67. Echiparea este CBF, cu baz? portfuzibil.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Gewiss; cod: GW66330N; gama IB.
- Construc?ie: priz? fix? vertical? cu interblocare mecanic?.
- Curent nominal al prizei: 15 A; format constructiv declarat: 16 A.
- Configura?ia contactelor: 3P+E.
- Tensiune declarat? în tabelul individual: 380–415 V; frecven??: 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grad de protec?ie: IP67; rezisten?? mecanic?: IK08.
- Echipare: CBF, cu baz? portfuzibil.
- Cutie de montaj posterioar? inclus?: nu.
- Culoare: ro?u.
- Temperatur? de func?ionare: -25 +40 °C.
- Tip/dimensiune fuzibil indicat: Ø 10.3x38 mm.
- Tensiune nominal? de izola?ie Ui: 500 V.
- Tensiune nominal? de impuls Uimp: 4 kV.
- Valoare Icc publicat?: 10 kA.
- Capacitate de rupere a fuzibilului publicat?: > 50 kA.
- Mas? publicat?: Max. 0.8 Kg.

- Cote ale produsului reprezentat în desen: 103 × 220 × 133 mm (l??ime × în?l?ime × adâncime). Acestea sunt cote ale produsului, nu ale ambalajului; cotele de fixare se verific? separat.

Func?ionare ?i alegere

Interblocarea permite introducerea ?i scoaterea fi?ei când aparatul de comuta?ie este deschis ?i permite închiderea lui dup? introducerea fi?ei. Aceast? secven?? se respect? la exploatare; pentru lucr?ri se aplic? procedura de separare ?i verificare a lipsei tensiunii a instala?iei. Varianta CBF are baz? portfuzibil. Tipul, calibrul ?i coordonarea fuzibilelor se aleg pentru circuit ?i receptor; prezen?a bazei nu confirm? includerea cartu?elor în livrare. Cutia posterioar? nu este inclus?; integrarea necesit? o baz? sau carcas? compatibil?, aleas? dup? cotele produc?torului. În acest model, In este 15 A, de?i formatul este 16 A; dimensionarea consumatorului se raporteaz? la In ?i la condi?iile circuitului. Perechea de cuplare se verific? pentru 3P+E, 380–415 V, 50/60 Hz ?i 6h. Etan?area IP67 depinde de montajul, garniturile, intr?rile cablurilor ?i închiderea/cuplarea prev?zute de produc?tor.

Exemple de utilizare

- Realizarea unei conexiuni deta?abile la un punct de alimentare pentru o unitate de procesare, folosind GW66330N ?i o fi?? pereche verificat? pentru 3P+E, 380–415 V, 50/60 Hz ?i 6h. Curentul receptorului trebuie s? respecte limita 15 A.
- Dimensionarea protec?iei pentru un punct de alimentare pentru o unitate de procesare, folosind modelul GW66330N: Varianta CBF are baz? portfuzibil. Tipul, calibrul ?i coordonarea fuzibilelor se aleg pentru circuit ?i receptor; prezen?a bazei nu confirm? includerea cartu?elor în livrare. Pentru acest cod, se ia în calcul In de 15 A ?i configura?ia 3P+E.

Întreb?ri frecvente

1. De ce trebuie urm?rit In la modelul GW66330N, pe lâng? formatul de 16 A?

Tabelul individual indic? In = 15 A pentru priz? ?i 16 A la formatul constructiv. Valoarea formatului nu autorizeaz? folosirea la un curent mai mare decât In. Se verific? ?i protec?ia, cablul ?i condi?iile de utilizare.

2. Ce pozi?ie a contactelor se compar? la GW66330N ?i GW66324N?

GW66330N: pozi?ia orar? 6h; GW66324N: 4h. Difer? ?i tensiunea din tabel: 380–415 V fa?? de 100–130 V. Se alege referin?a care corespunde proiectului; apropierea codurilor nu dovede?te interschimbabilitatea.

Documenta?ie: https://www.gewiss.com/ww/en/products/product.1000002.1000076.GW66330N ; fi?? individual?: https://www.gewiss.com/content/gewiss/ww/en/products/product.datasheet.1000002.1000076.GW66330N.pdf

Pret: 262,74 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-cu-interblocaj-verticala-without-bottom-with-fuse-holder-base-3p-e-16a-380-415v-50-60hz-6h-ip67-211420