

GEWISS PRIZ? INDUSTRIAL? CU INTERBLOCARE GEWISS GW66337N, 30 A, 2P+E, 200–250 V, 6H, IP67, FORMAT 32 A

Gewiss GW66337N este o priz? industrial? fix? cu interblocare mecanic? din gama IB, în variant? vertical?, f?r? cutie de montaj inclus?. Modelul are 2P+E, tensiunea 200–250 V, 50/60 Hz, pozi?ia 6h ?i protec?ia declarat? IP67. Echiparea este CBF, cu baz? portfuzibil.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Gewiss; cod: GW66337N; gama IB.
- Construc?ie: priz? fix? vertical? cu interblocare mecanic?.
- Curent nominal al prizei: 30 A; format constructiv declarat: 32 A.
- Configura?ia contactelor: 2P+E.
- Tensiune declarat? în tabelul individual: 200–250 V; frecven??: 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grad de protec?ie: IP67; rezisten?? mecanic?: IK08.
- Echipare: CBF, cu baz? portfuzibil.
- Cutie de montaj posterioar? inclus?: nu.
- Culoare: albastru.
- Temperatur? de func?ionare: -25 +40 °C.
- Tip/dimensiune fuzibil indicat: Ø 10.3x38 mm.
- Tensiune nominal? de izola?ie Ui: 500 V.
- Tensiune nominal? de impuls Uimp: 4 kV.
- Valoare Icc publicat?: 10 kA.
- Capacitate de rupere a fuzibilului publicat?: > 50 kA.
- Mas? publicat?: Max. 0.9 Kg.

- Cote ale produsului reprezentat în desen: 103 × 220 × 138 mm (l??ime × în?l?ime × adâncime). Acestea sunt cote ale produsului, nu ale ambalajului; cotele de fixare se verific? separat.

Func?ionare ?i alegere

Interblocarea permite introducerea ?i scoaterea fi?ei când aparatul de comuta?ie este deschis ?i permite închiderea lui dup? introducerea fi?ei. Aceast? secven?? se respect? la exploatare; pentru lucr?ri se aplic? procedura de separare ?i verificare a lipsei tensiunii a instala?iei. Varianta CBF are baz? portfuzibil. Tipul, calibrul ?i coordonarea fuzibilelor se aleg pentru circuit ?i receptor; prezen?a bazei nu confirm? includerea cartu?elor în livrare. Cutia posterioar? nu este inclus?; integrarea necesit? o baz? sau carcas? compatibil?, aleas? dup? cotele produc?torului. În acest model, In este 30 A, de?i formatul este 32 A; dimensionarea consumatorului se raporteaz? la In ?i la condi?iile circuitului. Perechea de cuplare se verific? pentru 2P+E, 200–250 V, 50/60 Hz ?i 6h. Etan?area IP67 depinde de montajul, garniturile, intr?rile cablurilor ?i închiderea/cuplarea prev?zute de produc?tor.

Exemple de utilizare

- Integrarea modelului GW66337N în cadrul unui proiect pentru o sta?ie de testare cu receptor deta?abil, pe un circuit dimensionat pentru 30 A ?i schema 2P+E. La punerea în func?iune se verific? 200–250 V, 50/60 Hz, 6h, ac?ionarea interbloc?rii ?i închiderea IP67.
- Înlocuirea unei prize la o sta?ie de testare cu receptor deta?abil cu GW66337N: Cutia posterioar? nu este inclus?; integrarea necesit? o baz? sau carcas? compatibil?, aleas? dup? cotele produc?torului. Se confrunt? desenul mecanic, cablul ?i perechea de cuplare înainte de interven?ie.

Întreb?ri frecvente

1. De ce trebuie urm?rit In la modelul GW66337N, pe lâng? formatul de 32 A?

Tabelul individual indic? In = 30 A pentru priz? ?i 32 A la formatul constructiv. Valoarea formatului nu autorizeaz? folosirea la un curent mai mare decât In. Se verific? ?i protec?ia, cablul ?i condi?iile de utilizare.

2. Ce diferen?? de livrare a cutiei exist? între GW66337N ?i GW66237N?

GW66337N: cutia de montaj neinclus?; GW66237N: inclus?. Se alege referin?a care corespunde proiectului; apropierea codurilor nu dovede?te interschimbabilitatea.

Documenta?ie: https://www.gewiss.com/ww/en/products/product.1000002.1000076.GW66337N ; fi?? individual?: https://www.gewiss.com/content/gewiss/ww/en/products/product.datasheet.1000002.1000076.GW66337N.pdf

Pret: 299,52 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-cu-interblocaj-verticala-without-bottom-with-fuse-holder-base-2p-e-32a-200-250v-50-60hz-6h-ip67-211427