

GEWISS PRIZ? INDUSTRIAL? CU INTERBLOCARE GEWISS GW66354N, 48 A, 3P+E, 480–500 V, 7H, IP67, FORMAT 63 A

Gewiss GW66354N este o priz? industrial? fix? cu interblocare mecanic? din gama IB, în variant? vertical?, f?r? cutie de montaj inclus?. Modelul are 3P+E, tensiunea 480–500 V, 50/60 Hz, pozi?ia 7h ?i protec?ia declarat? IP67. Echiparea este CBF, cu baz? portfuzibil.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Gewiss; cod: GW66354N; gama IB.
- Construc?ie: priz? fix? vertical? cu interblocare mecanic?.
- Curent nominal al prizei: 48 A; format constructiv declarat: 63 A.
- Configura?ia contactelor: 3P+E.
- Tensiune declarat? în tabelul individual: 480–500 V; frecven??: 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 7h.
- Grad de protec?ie: IP67; rezisten?? mecanic?: IK08.
- Echipare: CBF, cu baz? portfuzibil.
- Cutie de montaj posterioar? inclus?: nu.
- Culoare: negru.
- Temperatur? de func?ionare: -25 +40 °C.
- Tip/dimensiune fuzibil indicat: Ø 22x58 mm.
- Tensiune nominal? de izola?ie Ui: 500 V.
- Tensiune nominal? de impuls Uimp: 4 kV.
- Valoare Icc publicat?: 10 kA.
- Capacitate de rupere a fuzibilului publicat?: > 50 kA.
- Mas? publicat?: Max. 2.2 Kg.

- Cote ale produsului reprezentat în desen: 145 × 270 × 150.5 mm (l??ime × în?l?ime × adâncime). Acestea sunt cote ale produsului, nu ale ambalajului; cotele de fixare se verific? separat.

Func?ionare ?i alegere

Interblocarea permite introducerea ?i scoaterea fi?ei când aparatul de comuta?ie este deschis ?i permite închiderea lui dup? introducerea fi?ei. Aceast? secven?? se respect? la exploatare; pentru lucr?ri se aplic? procedura de separare ?i verificare a lipsei tensiunii a instala?iei. Varianta CBF are baz? portfuzibil. Tipul, calibrul ?i coordonarea fuzibilelor se aleg pentru circuit ?i receptor; prezen?a bazei nu confirm? includerea cartu?elor în livrare. Cutia posterioar? nu este inclus?; integrarea necesit? o baz? sau carcas? compatibil?, aleas? dup? cotele produc?torului. În acest model, In este 48 A, de?i formatul este 63 A; dimensionarea consumatorului se raporteaz? la In ?i la condi?iile circuitului. Perechea de cuplare se verific? pentru 3P+E, 480–500 V, 50/60 Hz ?i 7h. Etan?area IP67 depinde de montajul, garniturile, intr?rile cablurilor ?i închiderea/cuplarea prev?zute de produc?tor.

Exemple de utilizare

- Integrarea modelului GW66354N în cadrul unui proiect pentru un modul de linie care necesit? deconectare înainte de decuplare, pe un circuit dimensionat pentru 48 A ?i schema 3P+E. La punerea în func?iune se verific? 480–500 V, 50/60 Hz, 7h, ac?ionarea interbloc?rii ?i închiderea IP67.
- Recep?ia unui punct GW66354N destinat pentru un modul de linie care necesit? deconectare înainte de decuplare: se verific? secven?a de interblocare, închiderea IP67, marcajul 7h ?i integrarea variantei CBF, cu baz? portfuzibil.

Întreb?ri frecvente

1. De ce trebuie urm?rit In la modelul GW66354N, pe lâng? formatul de 63 A?

Tabelul individual indic? In = 48 A pentru priz? ?i 63 A la formatul constructiv. Valoarea formatului nu autorizeaz? folosirea la un curent mai mare decât In. Se verific? ?i protec?ia, cablul ?i condi?iile de utilizare.

2. Cum difer? limita de curent între GW66354N ?i GW66332N?

GW66354N: curentul prizei In 48 A; GW66332N: 15 A. Difer? ?i curentul formatului constructiv: 63 A fa?? de 16 A. Se alege referin?a care corespunde proiectului; apropierea codurilor nu dovede?te interschimbabilitatea.

Documenta?ie: https://www.gewiss.com/ww/en/products/product.1000002.1000076.GW66354N ; fi?? individual?: https://www.gewiss.com/content/gewiss/ww/en/products/product.datasheet.1000002.1000076.GW66354N.pdf

Pret: 964,33 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-cu-interblocaj-verticala-without-bottom-with-fuse-holder-base-3p-e-63a-480-500v-50-60hz-7h-ip67-211444