

GEWISS PRIZ? INDUSTRIAL? CU INTERBLOCARE GEWISS GW66506, 16 A, 3P+N+E, 200–250 V, 9H, IP66

Gewiss GW66506 este o priz? industrial? fix? cu interblocare mecanic? din gama IB, în variant? vertical?, cu cutie de montaj inclus?. Modelul are 3P+N+E, tensiunea 200–250 V, 50/60 Hz, pozi?ia 9h ?i protec?ia declarat? IP66. Echiparea este SBF, f?r? baz? portfuzibil.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Gewiss; cod: GW66506; gama IB.
- Construc?ie: priz? fix? vertical? cu interblocare mecanic?.
- Curent nominal al prizei: 16 A.
- Configura?ia contactelor: 3P+N+E.
- Tensiune declarat? în tabelul individual: 200–250 V; frecven??: 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 9h.
- Grad de protec?ie: IP66; rezisten?? mecanic?: > IK10.
- Echipare: SBF, f?r? baz? portfuzibil.
- Cutie de montaj posterioar? inclus?: da.
- Culoare: albastru.
- Temperatur? de func?ionare: -25 +40 °C.
- Variant? Heavy duty; rezisten?? la impact de 20 J la -20 °C, potrivit fi?ei individuale.
- Cote ale produsului reprezentat în desen: 143 × 345 × 179 mm (l??ime × în?l?ime × adâncime). Acestea sunt cote ale produsului, nu ale ambalajului; cotele de fixare se verific? separat.

Func?ionare ?i alegere

Interblocarea permite introducerea ?i scoaterea fi?ei când aparatul de comuta?ie este deschis ?i permite închiderea lui dup? introducerea fi?ei. Aceast? secven?? se respect? la exploatare; pentru lucr?ri se aplic? procedura de separare ?i verificare a lipsei tensiunii a instala?iei. Varianta SBF nu include baz? portfuzibil. Protec?ia la supracurent se dimensioneaz? ?i se asigur? separat în circuit. Cutia posterioar? este inclus? pentru aceast? referin??. Perechea de cuplare se verific? pentru 3P+N+E, 200–250 V, 50/60 Hz ?i 9h. Etan?area IP66 depinde de montajul, garniturile, intr?rile cablurilor ?i închiderea/cuplarea prev?zute de produc?tor.

Exemple de utilizare

- Integrarea modelului GW66506 în cadrul unui proiect pentru o sta?ie de echipare cu circuit separat dimensionat, pe un circuit dimensionat pentru 16 A ?i schema 3P+N+E. La punerea în func?iune se verific? 200–250 V, 50/60 Hz, 9h, ac?ionarea interbloc?rii ?i închiderea IP66.
- Preg?tirea montajului GW66506 pentru o sta?ie de echipare cu circuit separat dimensionat, cu verificarea spa?iului disponibil de 143 × 345 × 179 mm. Cutia posterioar? este inclus? pentru aceast? referin??.

Întreb?ri frecvente

1. Ce diferen?? de livrare a cutiei exist? între GW66506 ?i GW66540?

GW66506: cutia de montaj inclus?; GW66540: neinclus?. Se alege referin?a care corespunde proiectului; apropierea codurilor nu dovede?te interschimbabilitatea.

2. Ce contacte de circuit sunt prev?zute la GW66506?

Configura?ia este 3P+N+E. N ?i E sunt contacte distincte, pentru neutru ?i protec?ie. Se verific? schema receptorului înainte de racordare.

Documenta?ie: https://www.gewiss.com/ww/en/products/product.1000002.1000076.GW66506 ; fi?? individual?: https://www.gewiss.com/content/gewiss/ww/en/products/product.datasheet.1000002.1000076.GW66506.pdf

Pret: 491,41 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-cu-interblocaj-verticala-with-bottom-without-fuse-holder-base-for-heavy-duty-use-3p-n-e-16a-200-250v-50-60hz-9h-ip66-211530