

GEWISS PRIZ? INDUSTRIAL? CU INTERBLOCARE GEWISS GW66510, 16 A, 3P+E, 480–500 V, 7H, IP66

Gewiss GW66510 este o priz? industrial? fix? cu interblocare mecanic? din gama IB, în variant? vertical?, cu cutie de montaj inclus?. Modelul are 3P+E, tensiunea 480–500 V, 50/60 Hz, pozi?ia 7h ?i protec?ia declarat? IP66. Echiparea este SBF, f?r? baz? portfuzibil.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Gewiss; cod: GW66510; gama IB.
- Construc?ie: priz? fix? vertical? cu interblocare mecanic?.
- Curent nominal al prizei: 16 A.
- Configura?ia contactelor: 3P+E.
- Tensiune declarat? în tabelul individual: 480–500 V; frecven??: 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 7h.
- Grad de protec?ie: IP66; rezisten?? mecanic?: > IK10.
- Echipare: SBF, f?r? baz? portfuzibil.
- Cutie de montaj posterioar? inclus?: da.
- Culoare: negru.
- Temperatur? de func?ionare: -25 +40 °C.
- Variant? Heavy duty; rezisten?? la impact de 20 J la -20 °C, potrivit fi?ei individuale.
- Cote ale produsului reprezentat în desen: 143 × 345 × 179 mm (l??ime × în?l?ime × adâncime). Acestea sunt cote ale produsului, nu ale ambalajului; cotele de fixare se verific? separat.

Func?ionare ?i alegere

Interblocarea permite introducerea ?i scoaterea fi?ei când aparatul de comuta?ie este deschis ?i permite închiderea lui dup? introducerea fi?ei. Aceast? secven?? se respect? la exploatare; pentru lucr?ri se aplic? procedura de separare ?i verificare a lipsei tensiunii a instala?iei. Varianta SBF nu include baz? portfuzibil. Protec?ia la supracurent se dimensioneaz? ?i se asigur? separat în circuit. Cutia posterioar? este inclus? pentru aceast? referin??. Perechea de cuplare se verific? pentru 3P+E, 480–500 V, 50/60 Hz ?i 7h. Etan?area IP66 depinde de montajul, garniturile, intr?rile cablurilor ?i închiderea/cuplarea prev?zute de produc?tor.

Exemple de utilizare

- Realizarea unei conexiuni deta?abile la o instala?ie industrial? cu receptoare conectate prin fi??, folosind GW66510 ?i o fi?? pereche verificat? pentru 3P+E, 480–500 V, 50/60 Hz ?i 7h. Curentul receptorului trebuie s? respecte limita 16 A.
- Recep?ia unui punct GW66510 destinat pentru o instala?ie industrial? cu receptoare conectate prin fi??: se verific? secven?a de interblocare, închiderea IP66, marcajul 7h ?i integrarea variantei SBF, f?r? baz? portfuzibil.

Întreb?ri frecvente

1. Ce alimentare diferen?iaz? modelele GW66510 ?i GW66502?

GW66510: tensiunea din tabel 480–500 V; GW66502: 100–130 V. Difer? ?i pozi?ia orar?: 7h fa?? de 4h. Se alege referin?a care corespunde proiectului; apropierea codurilor nu dovede?te interschimbabilitatea.

2. Ce protec?ie la supracurent ofer? echiparea lui GW66510?

Varianta SBF nu include baz? portfuzibil. Protec?ia la supracurent se dimensioneaz? ?i se asigur? separat în circuit.

Documenta?ie: https://www.gewiss.com/ww/en/products/product.1000002.1000076.GW66510 ; fi?? individual?: https://www.gewiss.com/content/gewiss/ww/en/products/product.datasheet.1000002.1000076.GW66510.pdf

Pret: 473,04 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-cu-interblocaj-verticala-with-bottom-without-fuse-holder-base-for-heavy-duty-use-3p-e-16a-480-500v-50-60hz-7h-ip66-211534