

GEWISS PRIZ? INDUSTRIAL? CU INTERBLOCARE GEWISS GW66520, 32 A, 3P+N+E, 380–415 V, 6H, IP66

Gewiss GW66520 este o priz? industrial? fix? cu interblocare mecanic? din gama IB, în variant? vertical?, cu cutie de montaj inclus?. Modelul are 3P+N+E, tensiunea 380–415 V, 50/60 Hz, pozi?ia 6h ?i protec?ia declarat? IP66. Echiparea este SBF, f?r? baz? portfuzibil.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Gewiss; cod: GW66520; gama IB.
- Construc?ie: priz? fix? vertical? cu interblocare mecanic?.
- Curent nominal al prizei: 32 A.
- Configura?ia contactelor: 3P+N+E.
- Tensiune declarat? în tabelul individual: 380–415 V; frecven??: 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grad de protec?ie: IP66; rezisten?? mecanic?: > IK10.
- Echipare: SBF, f?r? baz? portfuzibil.
- Cutie de montaj posterioar? inclus?: da.
- Culoare: ro?u.
- Temperatur? de func?ionare: -25 +40 °C.
- În denumirea comercial? a produc?torului apare intervalul 346–415 V; tabelul individual indic? 380–415 V. Pentru alegerea circuitului se verific? marcajul aparatului ?i documenta?ia aferent? referin?ei exacte.
- Variant? Heavy duty; rezisten?? la impact de 20 J la -20 °C, potrivit fi?ei individuale.
- Cote ale produsului reprezentat în desen: 143 × 345 × 179 mm (l??ime × în?l?ime × adâncime). Acestea sunt cote ale produsului, nu ale ambalajului; cotele de fixare se verific? separat.

Func?ionare ?i alegere

Interblocarea permite introducerea ?i scoaterea fi?ei când aparatul de comuta?ie este deschis ?i permite închiderea lui dup? introducerea fi?ei. Aceast? secven?? se respect? la exploatare; pentru lucr?ri se aplic? procedura de separare ?i verificare a lipsei tensiunii a instala?iei. Varianta SBF nu include baz? portfuzibil. Protec?ia la supracurent se dimensioneaz? ?i se asigur? separat în circuit. Cutia posterioar? este inclus? pentru aceast? referin??. Perechea de cuplare se verific? pentru 3P+N+E, 380–415 V, 50/60 Hz ?i 6h. Etan?area IP66 depinde de montajul, garniturile, intr?rile cablurilor ?i închiderea/cuplarea prev?zute de produc?tor.

Exemple de utilizare

- Realizarea unei conexiuni deta?abile la o instala?ie industrial? cu receptoare conectate prin fi??, folosind GW66520 ?i o fi?? pereche verificat? pentru 3P+N+E, 380–415 V, 50/60 Hz ?i 6h. Curentul receptorului trebuie s? respecte limita 32 A.
- Recep?ia unui punct GW66520 destinat pentru o instala?ie industrial? cu receptoare conectate prin fi??: se verific? secven?a de interblocare, închiderea IP66, marcajul 6h ?i integrarea variantei SBF, f?r? baz? portfuzibil.

Întreb?ri frecvente

1. Ce trebuie comparat la protec?ii între GW66520 ?i GW66993?

GW66520: echiparea pentru protec?ie SBF, f?r? baz? portfuzibil; GW66993: spa?iu pentru aparate modulare, 6 module. Se alege referin?a care corespunde proiectului; apropierea codurilor nu dovede?te interschimbabilitatea.

2. Ce protec?ie la supracurent ofer? echiparea lui GW66520?

Varianta SBF nu include baz? portfuzibil. Protec?ia la supracurent se dimensioneaz? ?i se asigur? separat în circuit.

Documenta?ie: https://www.gewiss.com/ww/en/products/product.1000002.1000076.GW66520 ; fi?? individual?: https://www.gewiss.com/content/gewiss/ww/en/products/product.datasheet.1000002.1000076.GW66520.pdf

Pret: 560,23 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-cu-interblocaj-verticala-with-bottom-without-fuse-holder-base-for-heavy-duty-use-3p-n-e-32a-346-415v-50-60hz-6h-ip66-211544