

GEWISS PRIZ? INDUSTRIAL? CU INTERBLOCARE GEWISS GW66534, 63 A, 3P+N+E, 480–500 V, 7H, IP66

Gewiss GW66534 este o priz? industrial? fix? cu interblocare mecanic? din gama IB, în variant? vertical?, cu cutie de montaj inclus?. Modelul are 3P+N+E, tensiunea 480–500 V, 50/60 Hz, pozi?ia 7h ?i protec?ia declarat? IP66. Echiparea este SBF, f?r? baz? portfuzibil.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Gewiss; cod: GW66534; gama IB.
- Construc?ie: priz? fix? vertical? cu interblocare mecanic?.
- Curent nominal al prizei: 63 A.
- Configura?ia contactelor: 3P+N+E.
- Tensiune declarat? în tabelul individual: 480–500 V; frecven??: 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 7h.
- Grad de protec?ie: IP66; rezisten?? mecanic?: > IK10.
- Echipare: SBF, f?r? baz? portfuzibil.
- Cutie de montaj posterioar? inclus?: da.
- Culoare: negru.
- Temperatur? de func?ionare: -25 +40 °C.
- Variant? Heavy duty; rezisten?? la impact de 20 J la -20 °C, potrivit fi?ei individuale.
- Cote ale produsului reprezentat în desen: 143 × 425 × 215 mm (l??ime × în?l?ime × adâncime). Acestea sunt cote ale produsului, nu ale ambalajului; cotele de fixare se verific? separat.

Func?ionare ?i alegere

Interblocarea permite introducerea ?i scoaterea fi?ei când aparatul de comuta?ie este deschis ?i permite închiderea lui dup? introducerea fi?ei. Aceast? secven?? se respect? la exploatare; pentru lucr?ri se aplic? procedura de separare ?i verificare a lipsei tensiunii a instala?iei. Varianta SBF nu include baz? portfuzibil. Protec?ia la supracurent se dimensioneaz? ?i se asigur? separat în circuit. Cutia posterioar? este inclus? pentru aceast? referin??. Perechea de cuplare se verific? pentru 3P+N+E, 480–500 V, 50/60 Hz ?i 7h. Etan?area IP66 depinde de montajul, garniturile, intr?rile cablurilor ?i închiderea/cuplarea prev?zute de produc?tor.

Exemple de utilizare

- Utilizarea unei prize fixe la o celul? tehnologic? prev?zut? cu circuit dedicat, dac? receptorul ?i circuitul proiectat corespund cu 63 A, 3P+N+E, 480–500 V, 50/60 Hz ?i 7h. Cu GW66534, interblocarea stabile?te secven?a de introducere a fi?ei ?i de comutare.
- Dimensionarea protec?iei pentru o celul? tehnologic? prev?zut? cu circuit dedicat, folosind modelul GW66534: Varianta SBF nu include baz? portfuzibil. Protec?ia la supracurent se dimensioneaz? ?i se asigur? separat în circuit. Pentru acest cod, se ia în calcul In de 63 A ?i configura?ia 3P+N+E.

Întreb?ri frecvente

1. Cum se verific? etan?area pentru GW66534 dup? montaj?

Fi?a declar? IP66. Se verific? închiderea carcasei, garniturile, etan?area intr?rilor ?i condi?iile produc?torului pentru fi?? cuplat? ori capac închis; gradul IP nu se transfer? automat unui ansamblu montat incomplet.

2. Ce valori In sunt declarate pentru GW66534 ?i GW66511?

GW66534: curentul prizei In 63 A; GW66511: 16 A. Difer? ?i curentul formatului constructiv: 63 A fa?? de 16 A. Se alege referin?a care corespunde proiectului; apropierea codurilor nu dovede?te interschimbabilitatea.

Documenta?ie: https://www.gewiss.com/ww/en/products/product.1000002.1000076.GW66534 ; fi?? individual?: https://www.gewiss.com/content/gewiss/ww/en/products/product.datasheet.1000002.1000076.GW66534.pdf

Pret: 822,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-cu-interblocaj-verticala-with-bottom-without-fuse-holder-base-for-heavy-duty-use-3p-n-e-63a-480-500v-50-60hz-7h-ip66-211558