

GEWISS PRIZ? INDUSTRIAL? CU INTERBLOCARE GEWISS GW66801, 16 A, 2P+E, 100–130 V, 4H, IP66

Gewiss GW66801 este o priz? industrial? fix? cu interblocare mecanic? din gama IB, în variant? vertical?, f?r? cutie de montaj inclus?. Modelul are 2P+E, tensiunea 100–130 V, 50/60 Hz, pozi?ia 4h ?i protec?ia declarat? IP66. Echiparea este CBF, cu baz? portfuzibil.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Gewiss; cod: GW66801; gama IB.
- Construc?ie: priz? fix? vertical? cu interblocare mecanic?.
- Curent nominal al prizei: 16 A.
- Configura?ia contactelor: 2P+E.
- Tensiune declarat? în tabelul individual: 100–130 V; frecven??: 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 4h.
- Grad de protec?ie: IP66; rezisten?? mecanic?: > IK10.
- Echipare: CBF, cu baz? portfuzibil.
- Cutie de montaj posterioar? inclus?: nu.
- Culoare: galben.
- Temperatur? de func?ionare: -25 +40 °C.
- Tip/dimensiune fuzibil indicat: Ø 10.3x38 mm.
- Variant? Heavy duty; rezisten?? la impact de 20 J la -20 °C, potrivit fi?ei individuale.
- Cote ale produsului reprezentat în desen: 143 × 345 × 154 mm (l??ime × în?l?ime × adâncime). Acestea sunt cote ale produsului, nu ale ambalajului; cotele de fixare se verific? separat.

Func?ionare ?i alegere

Interblocarea permite introducerea ?i scoaterea fi?ei când aparatul de comuta?ie este deschis ?i permite închiderea lui dup? introducerea fi?ei. Aceast? secven?? se respect? la exploatare; pentru lucr?ri se aplic? procedura de separare ?i verificare a lipsei tensiunii a instala?iei. Varianta CBF are baz? portfuzibil. Tipul, calibrul ?i coordonarea fuzibilelor se aleg pentru circuit ?i receptor; prezen?a bazei nu confirm? includerea cartu?elor în livrare. Cutia posterioar? nu este inclus?; integrarea necesit? o baz? sau carcas? compatibil?, aleas? dup? cotele produc?torului. Perechea de cuplare se verific? pentru 2P+E, 100–130 V, 50/60 Hz ?i 4h. Etan?area IP66 depinde de montajul, garniturile, intr?rile cablurilor ?i închiderea/cuplarea prev?zute de produc?tor.

Exemple de utilizare

- Realizarea unei conexiuni deta?abile la o instala?ie industrial? cu receptoare conectate prin fi??, folosind GW66801 ?i o fi?? pereche verificat? pentru 2P+E, 100–130 V, 50/60 Hz ?i 4h. Curentul receptorului trebuie s? respecte limita 16 A.
- Recep?ia unui punct GW66801 destinat pentru o instala?ie industrial? cu receptoare conectate prin fi??: se verific? secven?a de interblocare, închiderea IP66, marcajul 4h ?i integrarea variantei CBF, cu baz? portfuzibil.

Întreb?ri frecvente

1. Ce alimentare diferen?iaz? modelele GW66801 ?i GW66804?

GW66801: tensiunea din tabel 100–130 V; GW66804: 200–250 V. Difer? ?i pozi?ia orar?: 4h fa?? de 6h. Se alege referin?a care corespunde proiectului; apropierea codurilor nu dovede?te interschimbabilitatea.

2. Ce protec?ie la supracurent ofer? echiparea lui GW66801?

Varianta CBF are baz? portfuzibil. Tipul, calibrul ?i coordonarea fuzibilelor se aleg pentru circuit ?i receptor; prezen?a bazei nu confirm? includerea cartu?elor în livrare.

Documenta?ie: https://www.gewiss.com/ww/en/products/product.1000002.1000076.GW66801 ; fi?? individual?: https://www.gewiss.com/content/gewiss/ww/en/products/product.datasheet.1000002.1000076.GW66801.pdf

Pret: 430,81 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-cu-interblocaj-verticala-without-bottom-for-heavy-duty-use-with-fuse-holder-base-2p-e-16a-100-130v-50-60hz-4h-ip66-211627