

GEWISS PRIZ? INDUSTRIAL? CU INTERBLOCARE GEWISS GW66814, 32 A, 3P+N+E, 100–130 V, 4H, IP66

Gewiss GW66814 este o priz? industrial? fix? cu interblocare mecanic? din gama IB, în variant? vertical?, f?r? cutie de montaj inclus?. Modelul are 3P+N+E, tensiunea 100–130 V, 50/60 Hz, pozi?ia 4h ?i protec?ia declarat? IP66. Echiparea este CBF, cu baz? portfuzibil.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Gewiss; cod: GW66814; gama IB.
- Construc?ie: priz? fix? vertical? cu interblocare mecanic?.
- Curent nominal al prizei: 32 A.
- Configura?ia contactelor: 3P+N+E.
- Tensiune declarat? în tabelul individual: 100–130 V; frecven??: 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 4h.
- Grad de protec?ie: IP66; rezisten?? mecanic?: > IK10.
- Echipare: CBF, cu baz? portfuzibil.
- Cutie de montaj posterioar? inclus?: nu.
- Culoare: galben.
- Temperatur? de func?ionare: -25 +40 °C.
- Tip/dimensiune fuzibil indicat: Ø 10.3x38 mm.
- Variant? Heavy duty; rezisten?? la impact de 20 J la -20 °C, potrivit fi?ei individuale.
- Cote ale produsului reprezentat în desen: 143 × 345 × 154 mm (l??ime × în?l?ime × adâncime). Acestea sunt cote ale produsului, nu ale ambalajului; cotele de fixare se verific? separat.

Func?ionare ?i alegere

Interblocarea permite introducerea ?i scoaterea fi?ei când aparatul de comuta?ie este deschis ?i permite închiderea lui dup? introducerea fi?ei. Aceast? secven?? se respect? la exploatare; pentru lucr?ri se aplic? procedura de separare ?i verificare a lipsei tensiunii a instala?iei. Varianta CBF are baz? portfuzibil. Tipul, calibrul ?i coordonarea fuzibilelor se aleg pentru circuit ?i receptor; prezen?a bazei nu confirm? includerea cartu?elor în livrare. Cutia posterioar? nu este inclus?; integrarea necesit? o baz? sau carcas? compatibil?, aleas? dup? cotele produc?torului. Perechea de cuplare se verific? pentru 3P+N+E, 100–130 V, 50/60 Hz ?i 4h. Etan?area IP66 depinde de montajul, garniturile, intr?rile cablurilor ?i închiderea/cuplarea prev?zute de produc?tor.

Exemple de utilizare

- Realizarea unei conexiuni deta?abile la un punct de alimentare pentru o unitate de procesare, folosind GW66814 ?i o fi?? pereche verificat? pentru 3P+N+E, 100–130 V, 50/60 Hz ?i 4h. Curentul receptorului trebuie s? respecte limita 32 A.
- Dimensionarea protec?iei pentru un punct de alimentare pentru o unitate de procesare, folosind modelul GW66814: Varianta CBF are baz? portfuzibil. Tipul, calibrul ?i coordonarea fuzibilelor se aleg pentru circuit ?i receptor; prezen?a bazei nu confirm? includerea cartu?elor în livrare. Pentru acest cod, se ia în calcul In de 32 A ?i configura?ia 3P+N+E.

Întreb?ri frecvente

1. Ce limite electrice trebuie corelate la folosirea lui GW66814?

Curentul prizei este 32 A, tensiunea din tabel 100–130 V, frecven?a 50/60 Hz, iar codificarea de cuplare 4h. Aceste valori se verific? împreun? cu schema 3P+N+E, protec?iile ?i condi?iile de instalare.

2. Ce pozi?ie a contactelor se compar? la GW66814 ?i GW66817?

GW66814: pozi?ia orar? 4h; GW66817: 9h. Difer? ?i tensiunea din tabel: 100–130 V fa?? de 200–250 V. Se alege referin?a care corespunde proiectului; apropierea codurilor nu dovede?te interschimbabilitatea.

Documenta?ie: https://www.gewiss.com/ww/en/products/product.1000002.1000076.GW66814 ; fi?? individual?: https://www.gewiss.com/content/gewiss/ww/en/products/product.datasheet.1000002.1000076.GW66814.pdf

Pret: 684,28 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-cu-interblocaj-verticala-without-bottom-for-heavy-duty-use-with-fuse-holder-base-3p-n-e-32a-100-130v-50-60hz-4h-ip66-211640