

GEWISS PRIZ? INDUSTRIAL? CU INTERBLOCARE GEWISS GW66816, 32 A, 3P+E, 200–250 V, 9H, IP66

Gewiss GW66816 este o priz? industrial? fix? cu interblocare mecanic? din gama IB, în variant? vertical?, f?r? cutie de montaj inclus?. Modelul are 3P+E, tensiunea 200–250 V, 50/60 Hz, pozi?ia 9h ?i protec?ia declarat? IP66. Echiparea este CBF, cu baz? portfuzibil.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Gewiss; cod: GW66816; gama IB.
- Construc?ie: priz? fix? vertical? cu interblocare mecanic?.
- Curent nominal al prizei: 32 A.
- Configura?ia contactelor: 3P+E.
- Tensiune declarat? în tabelul individual: 200–250 V; frecven??: 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 9h.
- Grad de protec?ie: IP66; rezisten?? mecanic?: > IK10.
- Echipare: CBF, cu baz? portfuzibil.
- Cutie de montaj posterioar? inclus?: nu.
- Culoare: albastru.
- Temperatur? de func?ionare: -25 +40 °C.
- Tip/dimensiune fuzibil indicat: Ø 10.3x38 mm.
- Variant? Heavy duty; rezisten?? la impact de 20 J la -20 °C, potrivit fi?ei individuale.
- Cote ale produsului reprezentat în desen: 143 × 345 × 154 mm (l??ime × în?l?ime × adâncime). Acestea sunt cote ale produsului, nu ale ambalajului; cotele de fixare se verific? separat.

Func?ionare ?i alegere

Interblocarea permite introducerea ?i scoaterea fi?ei când aparatul de comuta?ie este deschis ?i permite închiderea lui dup? introducerea fi?ei. Aceast? secven?? se respect? la exploatare; pentru lucr?ri se aplic? procedura de separare ?i verificare a lipsei tensiunii a instala?iei. Varianta CBF are baz? portfuzibil. Tipul, calibrul ?i coordonarea fuzibilelor se aleg pentru circuit ?i receptor; prezen?a bazei nu confirm? includerea cartu?elor în livrare. Cutia posterioar? nu este inclus?; integrarea necesit? o baz? sau carcas? compatibil?, aleas? dup? cotele produc?torului. Perechea de cuplare se verific? pentru 3P+E, 200–250 V, 50/60 Hz ?i 9h. Etan?area IP66 depinde de montajul, garniturile, intr?rile cablurilor ?i închiderea/cuplarea prev?zute de produc?tor.

Exemple de utilizare

- Realizarea unei conexiuni deta?abile la un echipament relocabil conectat la un punct fix, folosind GW66816 ?i o fi?? pereche verificat? pentru 3P+E, 200–250 V, 50/60 Hz ?i 9h. Curentul receptorului trebuie s? respecte limita 32 A.
- Preg?tirea montajului GW66816 pentru un echipament relocabil conectat la un punct fix, cu verificarea spa?iului disponibil de 143 × 345 × 154 mm. Cutia posterioar? nu este inclus?; integrarea necesit? o baz? sau carcas? compatibil?, aleas? dup? cotele produc?torului.

Întreb?ri frecvente

1. Ce limite electrice trebuie corelate la folosirea lui GW66816?

Curentul prizei este 32 A, tensiunea din tabel 200–250 V, frecven?a 50/60 Hz, iar codificarea de cuplare 9h. Aceste valori se verific? împreun? cu schema 3P+E, protec?iile ?i condi?iile de instalare.

2. Ce trebuie comparat la protec?ii între GW66816 ?i GW66550?

GW66816: echiparea pentru protec?ie CBF, cu baz? portfuzibil; GW66550: SBF, f?r? baz? portfuzibil. Se alege referin?a care corespunde proiectului; apropierea codurilor nu dovede?te interschimbabilitatea.

Documenta?ie: https://www.gewiss.com/ww/en/products/product.1000002.1000076.GW66816 ; fi?? individual?: https://www.gewiss.com/content/gewiss/ww/en/products/product.datasheet.1000002.1000076.GW66816.pdf

Pret: 619,90 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-cu-interblocaj-verticala-without-bottom-for-heavy-duty-use-with-fuse-holder-base-3p-e-32a-200-250v-50-60hz-9h-ip66-211642