

GEWISS PRIZ? INDUSTRIAL? CU INTERBLOCARE GEWISS GW66820, 32 A, 3P+N+E, 380–415 V, 6H, IP66

Gewiss GW66820 este o priz? industrial? fix? cu interblocare mecanic? din gama IB, în variant? vertical?, f?r? cutie de montaj inclus?. Modelul are 3P+N+E, tensiunea 380–415 V, 50/60 Hz, pozi?ia 6h ?i protec?ia declarat? IP66. Echiparea este CBF, cu baz? portfuzibil.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Gewiss; cod: GW66820; gama IB.
- Construc?ie: priz? fix? vertical? cu interblocare mecanic?.
- Curent nominal al prizei: 32 A.
- Configura?ia contactelor: 3P+N+E.
- Tensiune declarat? în tabelul individual: 380–415 V; frecven??: 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grad de protec?ie: IP66; rezisten?? mecanic?: > IK10.
- Echipare: CBF, cu baz? portfuzibil.
- Cutie de montaj posterioar? inclus?: nu.
- Culoare: ro?u.
- Temperatur? de func?ionare: -25 +40 °C.
- În denumirea comercial? a produc?torului apare intervalul 346–415 V; tabelul individual indic? 380–415 V. Pentru alegerea circuitului se verific? marcajul aparatului ?i documenta?ia aferent? referin?ei exacte.
- Tip/dimensiune fuzibil indicat: Ø 10.3x38 mm.
- Variant? Heavy duty; rezisten?? la impact de 20 J la -20 °C, potrivit fi?ei individuale.
- Cote ale produsului reprezentat în desen: 143 × 345 × 154 mm (l??ime × în?l?ime × adâncime). Acestea sunt cote ale produsului, nu ale ambalajului; cotele de fixare se verific? separat.

Func?ionare ?i alegere

Interblocarea permite introducerea ?i scoaterea fi?ei când aparatul de comuta?ie este deschis ?i permite închiderea lui dup? introducerea fi?ei. Aceast? secven?? se respect? la exploatare; pentru lucr?ri se aplic? procedura de separare ?i verificare a lipsei tensiunii a instala?iei. Varianta CBF are baz? portfuzibil. Tipul, calibrul ?i coordonarea fuzibilelor se aleg pentru circuit ?i receptor; prezen?a bazei nu confirm? includerea cartu?elor în livrare. Cutia posterioar? nu este inclus?; integrarea necesit? o baz? sau carcas? compatibil?, aleas? dup? cotele produc?torului. Perechea de cuplare se verific? pentru 3P+N+E, 380–415 V, 50/60 Hz ?i 6h. Etan?area IP66 depinde de montajul, garniturile, intr?rile cablurilor ?i închiderea/cuplarea prev?zute de produc?tor.

Exemple de utilizare

- Integrarea modelului GW66820 în cadrul unui proiect pentru o sta?ie de testare cu receptor deta?abil, pe un circuit dimensionat pentru 32 A ?i schema 3P+N+E. La punerea în func?iune se verific? 380–415 V, 50/60 Hz, 6h, ac?ionarea interbloc?rii ?i închiderea IP66.
- Înlocuirea unei prize la o sta?ie de testare cu receptor deta?abil cu GW66820: Cutia posterioar? nu este inclus?; integrarea necesit? o baz? sau carcas? compatibil?, aleas? dup? cotele produc?torului. Se confrunt? desenul mecanic, cablul ?i perechea de cuplare înainte de interven?ie.

Întreb?ri frecvente

1. Ce trebuie preg?tit pentru montarea modelului GW66820?

Cutia posterioar? nu este inclus?; integrarea necesit? o baz? sau carcas? compatibil?, aleas? dup? cotele produc?torului. Se rezerv? spa?iu pentru corpul de 143 × 345 × 154 mm, ac?ionare ?i cablare; decupajele ?i g?urile de fixare se iau din desenul individual.

2. Ce diferen?? de livrare a cutiei exist? între GW66820 ?i GW66520?

GW66820: cutia de montaj neinclus?; GW66520: inclus?. Difer? ?i echiparea pentru protec?ie: CBF, cu baz? portfuzibil fa?? de SBF, f?r? baz? portfuzibil. Se alege referin?a care corespunde proiectului; apropierea codurilor nu dovede?te interschimbabilitatea.

Documenta?ie: https://www.gewiss.com/ww/en/products/product.1000002.1000076.GW66820 ; fi?? individual?: https://www.gewiss.com/content/gewiss/ww/en/products/product.datasheet.1000002.1000076.GW66820.pdf

Pret: 656,63 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-cu-interblocaj-verticala-without-bottom-for-heavy-duty-use-with-fuse-holder-base-3p-n-e-32a-346-415v-50-60hz-6h-ip66-211646