

GEWISS PRIZ? INDUSTRIAL? CU INTERBLOCARE GEWISS GW66853, 58 A, 2P+E, 380–415 V, 9H, IP66, FORMAT 63 A

Gewiss GW66853 este o priz? industrial? fix? cu interblocare mecanic? din gama IB, în variant? vertical?, cu cutie de montaj inclus?. Modelul are 2P+E, tensiunea 380–415 V, 50/60 Hz, pozi?ia 9h ?i protec?ia declarat? IP66. Echiparea este CBF, cu baz? portfuzibil.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Gewiss; cod: GW66853; gama IB.
- Construc?ie: priz? fix? vertical? cu interblocare mecanic?.
- Curent nominal al prizei: 58 A; format constructiv declarat: 63 A.
- Configura?ia contactelor: 2P+E.
- Tensiune declarat? în tabelul individual: 380–415 V; frecven??: 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 9h.
- Grad de protec?ie: IP66; rezisten?? mecanic?: > IK10.
- Echipare: CBF, cu baz? portfuzibil.
- Cutie de montaj posterioar? inclus?: da.
- Culoare: ro?u.
- Temperatur? de func?ionare: -25 +40 °C.
- Tip/dimensiune fuzibil indicat: Ø 22x58 mm.
- Cote ale produsului reprezentat în desen: 143 × 425 × 215 mm (l??ime × în?l?ime × adâncime). Acestea sunt cote ale produsului, nu ale ambalajului; cotele de fixare se verific? separat.

Func?ionare ?i alegere

Interblocarea permite introducerea ?i scoaterea fi?ei când aparatul de comuta?ie este deschis ?i permite închiderea lui dup? introducerea fi?ei. Aceast? secven?? se respect? la exploatare; pentru lucr?ri se aplic? procedura de separare ?i verificare a lipsei tensiunii a instala?iei. Varianta CBF are baz? portfuzibil. Tipul, calibrul ?i coordonarea fuzibilelor se aleg pentru circuit ?i receptor; prezen?a bazei nu confirm? includerea cartu?elor în livrare. Cutia posterioar? este inclus? pentru aceast? referin??. În acest model, In este 58 A, de?i formatul este 63 A; dimensionarea consumatorului se raporteaz? la In ?i la condi?iile circuitului. Perechea de cuplare se verific? pentru 2P+E, 380–415 V, 50/60 Hz ?i 9h. Etan?area IP66 depinde de montajul, garniturile, intr?rile cablurilor ?i închiderea/cuplarea prev?zute de produc?tor.

Exemple de utilizare

- Integrarea modelului GW66853 în cadrul unui proiect pentru o sta?ie de testare cu receptor deta?abil, pe un circuit dimensionat pentru 58 A ?i schema 2P+E. La punerea în func?iune se verific? 380–415 V, 50/60 Hz, 9h, ac?ionarea interbloc?rii ?i închiderea IP66.
- Înlocuirea unei prize la o sta?ie de testare cu receptor deta?abil cu GW66853: Cutia posterioar? este inclus? pentru aceast? referin??. Se confrunt? desenul mecanic, cablul ?i perechea de cuplare înainte de interven?ie.

Întreb?ri frecvente

1. De ce trebuie urm?rit In la modelul GW66853, pe lâng? formatul de 63 A?

Tabelul individual indic? In = 58 A pentru priz? ?i 63 A la formatul constructiv. Valoarea formatului nu autorizeaz? folosirea la un curent mai mare decât In. Se verific? ?i protec?ia, cablul ?i condi?iile de utilizare.

2. Ce codificare de cuplare au GW66853 ?i GW66847?

GW66853: pozi?ia orar? 9h; GW66847: 4h. Difer? ?i tensiunea din tabel: 380–415 V fa?? de 100–130 V. Se alege referin?a care corespunde proiectului; apropierea codurilor nu dovede?te interschimbabilitatea.

Documenta?ie: https://www.gewiss.com/ww/en/products/product.1000002.1000076.GW66853 ; fi?? individual?: https://www.gewiss.com/content/gewiss/ww/en/products/product.datasheet.1000002.1000076.GW66853.pdf

Pret: 1.033,15 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-cu-interblocaj-verticala-with-bottom-with-fuse-holder-base-2p-e-63a-380-415v-50-60hz-9h-ip66-211679