

GEWISS PRIZ? INDUSTRIAL? CU INTERBLOCARE GEWISS GW66855, 50 A, 3P+N+E, 380–415 V, 6H, IP66, FORMAT 63 A

Gewiss GW66855 este o priz? industrial? fix? cu interblocare mecanic? din gama IB, în variant? vertical?, cu cutie de montaj inclus?. Modelul are 3P+N+E, tensiunea 380–415 V, 50/60 Hz, pozi?ia 6h ?i protec?ia declarat? IP66. Echiparea este CBF, cu baz? portfuzibil.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Gewiss; cod: GW66855; gama IB.
- Construc?ie: priz? fix? vertical? cu interblocare mecanic?.
- Curent nominal al prizei: 50 A; format constructiv declarat: 63 A.
- Configura?ia contactelor: 3P+N+E.
- Tensiune declarat? în tabelul individual: 380–415 V; frecven??: 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grad de protec?ie: IP66; rezisten?? mecanic?: > IK10.
- Echipare: CBF, cu baz? portfuzibil.
- Cutie de montaj posterioar? inclus?: da.
- Culoare: ro?u.
- Temperatur? de func?ionare: -25 +40 °C.
- În denumirea comercial? a produc?torului apare intervalul 346–415 V; tabelul individual indic? 380–415 V. Pentru alegerea circuitului se verific? marcajul aparatului ?i documenta?ia aferent? referin?ei exacte.
- Tip/dimensiune fuzibil indicat: Ø 22x58 mm.
- Cote ale produsului reprezentat în desen: 143 × 425 × 215 mm (l??ime × în?l?ime × adâncime). Acestea sunt cote ale produsului, nu ale ambalajului; cotele de fixare se verific? separat.

Func?ionare ?i alegere

Interblocarea permite introducerea ?i scoaterea fi?ei când aparatul de comuta?ie este deschis ?i permite închiderea lui dup? introducerea fi?ei. Aceast? secven?? se respect? la exploatare; pentru lucr?ri se aplic? procedura de separare ?i verificare a lipsei tensiunii a instala?iei. Varianta CBF are baz? portfuzibil. Tipul, calibrul ?i coordonarea fuzibilelor se aleg pentru circuit ?i receptor; prezen?a bazei nu confirm? includerea cartu?elor în livrare. Cutia posterioar? este inclus? pentru aceast? referin??. În acest model, In este 50 A, de?i formatul este 63 A; dimensionarea consumatorului se raporteaz? la In ?i la condi?iile circuitului. Perechea de cuplare se verific? pentru 3P+N+E, 380–415 V, 50/60 Hz ?i 6h. Etan?area IP66 depinde de montajul, garniturile, intr?rile cablurilor ?i închiderea/cuplarea prev?zute de produc?tor.

Exemple de utilizare

- Utilizarea unei prize fixe la un punct de racordare dintr-un atelier de produc?ie, dac? receptorul ?i circuitul proiectat corespund cu 50 A, 3P+N+E, 380–415 V, 50/60 Hz ?i 6h. Cu GW66855, interblocarea stabile?te secven?a de introducere a fi?ei ?i de comutare.
- Înlocuirea unei prize la un punct de racordare dintr-un atelier de produc?ie cu GW66855: Cutia posterioar? este inclus? pentru aceast? referin??. Se confrunt? desenul mecanic, cablul ?i perechea de cuplare înainte de interven?ie.

Întreb?ri frecvente

1. Ce configura?ii de contacte au GW66855 ?i GW66854?

GW66855: contactele 3P+N+E; GW66854: 3P+E. Se alege referin?a care corespunde proiectului; apropierea codurilor nu dovede?te interschimbabilitatea.

2. De ce trebuie urm?rit In la modelul GW66855, pe lâng? formatul de 63 A?

Tabelul individual indic? In = 50 A pentru priz? ?i 63 A la formatul constructiv. Valoarea formatului nu autorizeaz? folosirea la un curent mai mare decât In. Se verific? ?i protec?ia, cablul ?i condi?iile de utilizare.

Documenta?ie: https://www.gewiss.com/ww/en/products/product.1000002.1000076.GW66855 ; fi?? individual?: https://www.gewiss.com/content/gewiss/ww/en/products/product.datasheet.1000002.1000076.GW66855.pdf

Pret: 1.225,96 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-cu-interblocaj-verticala-with-bottom-with-fuse-holder-base-3p-n-e-63a-346-415v-50-60hz-6h-ip66-211681