

# GEWISS PRIZ? INDUSTRIAL? CU INTERBLOCARE GEWISS GW66856, 50 A, 3P+E, 480–500 V, 7H, IP66, FORMAT 63 A

Gewiss GW66856 este o priz? industrial? fix? cu interblocare mecanic? din gama IB, în variant? vertical?, cu cutie de montaj inclus?. Modelul are 3P+E, tensiunea 480–500 V, 50/60 Hz, pozi?ia 7h ?i protec?ia declarat? IP66. Echiparea este CBF, cu baz? portfuzibil.

## Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Gewiss; cod: GW66856; gama IB.
- Construc?ie: priz? fix? vertical? cu interblocare mecanic?.
- Curent nominal al prizei: 50 A; format constructiv declarat: 63 A.
- Configura?ia contactelor: 3P+E.
- Tensiune declarat? în tabelul individual: 480–500 V; frecven??: 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 7h.
- Grad de protec?ie: IP66; rezisten?? mecanic?: > IK10.
- Echipare: CBF, cu baz? portfuzibil.
- Cutie de montaj posterioar? inclus?: da.
- Culoare: negru.
- Temperatur? de func?ionare: -25 +40 °C.
- Tip/dimensiune fuzibil indicat: Ø 22x58 mm.
- Cote ale produsului reprezentat în desen: 143 × 425 × 215 mm (l??ime × în?l?ime × adâncime). Acestea sunt cote ale produsului, nu ale ambalajului; cotele de fixare se verific? separat.

## Func?ionare ?i alegere

Interblocarea permite introducerea ?i scoaterea fi?ei când aparatul de comuta?ie este deschis ?i permite închiderea lui dup? introducerea fi?ei. Aceast? secven?? se respect? la exploatare; pentru lucr?ri se aplic? procedura de separare ?i verificare a lipsei tensiunii a instala?iei. Varianta CBF are baz? portfuzibil. Tipul, calibrul ?i coordonarea fuzibilelor se aleg pentru circuit ?i receptor; prezen?a bazei nu confirm? includerea cartu?elor în livrare. Cutia posterioar? este inclus? pentru aceast? referin??. În acest model, In este 50 A, de?i formatul este 63 A; dimensionarea consumatorului se raporteaz? la In ?i la condi?iile circuitului. Perechea de cuplare se verific? pentru 3P+E, 480–500 V, 50/60 Hz ?i 7h. Etan?area IP66 depinde de montajul, garniturile, intr?rile cablurilor ?i închiderea/cuplarea prev?zute de produc?tor.

## Exemple de utilizare

- Realizarea unei conexiuni deta?abile la o instala?ie industrial? cu receptoare conectate prin fi??, folosind GW66856 ?i o fi?? pereche verificat? pentru 3P+E, 480–500 V, 50/60 Hz ?i 7h. Curentul receptorului trebuie s? respecte limita 50 A.
- Recep?ia unui punct GW66856 destinat pentru o instala?ie industrial? cu receptoare conectate prin fi??: se verific? secven?a de interblocare, închiderea IP66, marcajul 7h ?i integrarea variantei CBF, cu baz? portfuzibil.

## Întreb?ri frecvente

**1. Ce schem? de conectare diferen?iaz? GW66856 ?i GW66857?**

GW66856: contactele 3P+E; GW66857: 3P+N+E. Se alege referin?a care corespunde proiectului; apropierea codurilor nu dovede?te interschimbabilitatea.

**2. De ce trebuie urm?rit In la modelul GW66856, pe lâng? formatul de 63 A?**

Tabelul individual indic? In = 50 A pentru priz? ?i 63 A la formatul constructiv. Valoarea formatului nu autorizeaz? folosirea la un curent mai mare decât In. Se verific? ?i protec?ia, cablul ?i condi?iile de utilizare.

Documenta?ie: https://www.gewiss.com/ww/en/products/product.1000002.1000076.GW66856 ; fi?? individual?: https://www.gewiss.com/content/gewiss/ww/en/products/product.datasheet.1000002.1000076.GW66856.pdf

Pret: 1.239,75 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-cu-interblocaj-verticala-with-bottom-with-fuse-holder-base-3p-e-63a-480-500v-50-60hz-7h-ip66-211682