

GEWISS PRIZ? INDUSTRIAL? CU INTERBLOCARE GEWISS GW66871, 50 A, 3P+N+E, 200–250 V, 9H, IP66, FORMAT 63 A

Gewiss GW66871 este o priz? industrial? fix? cu interblocare mecanic? din gama IB, în variant? vertical?, cu cutie de montaj inclus?. Modelul are 3P+N+E, tensiunea 200–250 V, 50/60 Hz, pozi?ia 9h ?i protec?ia declarat? IP66. Echiparea este spa?iu pentru aparate modulare, 6 module.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Gewiss; cod: GW66871; gama IB.
- Construc?ie: priz? fix? vertical? cu interblocare mecanic?.
- Curent nominal al prizei: 50 A; format constructiv declarat: 63 A.
- Configura?ia contactelor: 3P+N+E.
- Tensiune declarat? în tabelul individual: 200–250 V; frecven??: 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 9h.
- Grad de protec?ie: IP66; rezisten?? mecanic?: > IK10.
- Echipare: spa?iu pentru aparate modulare, 6 module.
- Cutie de montaj posterioar? inclus?: da.
- Culoare: albastru.
- Temperatur? de func?ionare: -25 +40 °C.
- Variant? Heavy duty; rezisten?? la impact de 20 J la -20 °C, potrivit fi?ei individuale.
- Cote ale produsului reprezentat în desen: 143 × 425 × 215 mm (l??ime × în?l?ime × adâncime). Acestea sunt cote ale produsului, nu ale ambalajului; cotele de fixare se verific? separat.

Func?ionare ?i alegere

Interblocarea permite introducerea ?i scoaterea fi?ei când aparatul de comuta?ie este deschis ?i permite închiderea lui dup? introducerea fi?ei. Aceast? secven?? se respect? la exploatare; pentru lucr?ri se aplic? procedura de separare ?i verificare a lipsei tensiunii a instala?iei. Modelul ofer? spa?iu pentru aparate modulare de 6 module. Aceast? rezerv? nu înseamn? c? protec?iile modulare sunt deja montate; se proiecteaz? echiparea necesar?. Cutia posterioar? este inclus? pentru aceast? referin??. În acest model, In este 50 A, de?i formatul este 63 A; dimensionarea consumatorului se raporteaz? la In ?i la condi?iile circuitului. Perechea de cuplare se verific? pentru 3P+N+E, 200–250 V, 50/60 Hz ?i 9h. Etan?area IP66 depinde de montajul, garniturile, intr?rile cablurilor ?i închiderea/cuplarea prev?zute de produc?tor.

Exemple de utilizare

- Realizarea unei conexiuni deta?abile la un punct de alimentare pentru o unitate de procesare, folosind GW66871 ?i o fi?? pereche verificat? pentru 3P+N+E, 200–250 V, 50/60 Hz ?i 9h. Curentul receptorului trebuie s? respecte limita 50 A.
- Dimensionarea protec?iei pentru un punct de alimentare pentru o unitate de procesare, folosind modelul GW66871: Modelul ofer? spa?iu pentru aparate modulare de 6 module. Aceast? rezerv? nu înseamn? c? protec?iile modulare sunt deja montate; se proiecteaz? echiparea necesar?. Pentru acest cod, se ia în calcul In de 50 A ?i configura?ia 3P+N+E.

Întreb?ri frecvente

1. De ce trebuie urm?rit In la modelul GW66871, pe lâng? formatul de 63 A?

Tabelul individual indic? In = 50 A pentru priz? ?i 63 A la formatul constructiv. Valoarea formatului nu autorizeaz? folosirea la un curent mai mare decât In. Se verific? ?i protec?ia, cablul ?i condi?iile de utilizare.

2. Ce schem? de conectare diferen?iaz? GW66871 ?i GW66870?

GW66871: contactele 3P+N+E; GW66870: 3P+E. Se alege referin?a care corespunde proiectului; apropierea codurilor nu dovede?te interschimbabilitatea.

Documenta?ie: https://www.gewiss.com/ww/en/products/product.1000002.1000076.GW66871 ; fi?? individual?: https://www.gewiss.com/content/gewiss/ww/en/products/product.datasheet.1000002.1000076.GW66871.pdf

Pret: 849,50 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-cu-interblocaj-verticala-with-bottom-for-mounting-modular-devices-for-heavy-duty-use-3p-n-e-63a-200-250v-50-60hz-9h-ip66-211689