

GEWISS PRIZ? CU TRANSFORMATOR DE SIGURAN?? GEWISS GW66886, 160 VA, 2P, 20–25 V, IP66

Gewiss GW66886 este o priz? industrial? fix? vertical? 2P, echipat? cu transformator de siguran?? de 160 VA. Fi?a public? ie?irea de 20–25 V ?i frecven?a de 50 Hz. Cutia posterioar? nu este inclus?; se alege o baz? sau cutie compatibil?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Gewiss; cod: GW66886; gama IB.
- Priz? fix? vertical? 2P, cu transformator de siguran??.
- Putere nominal? a transformatorului: 160 VA; ie?ire publicat?: 20–25 V.
- Curentul formatului de priz? indicat în fi??: 16 A. Aceast? valoare nu înseamn? o ie?ire a transformatorului de 16 A.
- Frecven?? declarat?: 50 Hz.
- Grad de protec?ie: IP66; rezisten?? mecanic?: > IK10.
- Temperatur? de func?ionare: -25 +40 °C; culoare violet.
- Cutia posterioar? nu este inclus?; se alege o baz? sau cutie compatibil?.
- Variant? Heavy duty; impact 20 J la -20 °C.
- Tip de fuzibil indicat: Ø10,3 × 38 mm.
- Cote ale produsului din desenul individual: 143 × 345 × 154 mm (l??ime × în?l?ime × adâncime); cotele de fixare ?i decupajele se verific? separat. Nu reprezint? dimensiunile ambalajului.

Func?ionare ?i alegere

Transformatorul de siguran?? asigur? alimentarea de tensiune redus? pentru un receptor compatibil. Sarcina se dimensioneaz? dup? puterea de 160 VA ?i tensiunea efectiv? de ie?ire, nu dup? formatul de priz? de 16 A.

Cutia posterioar? nu este inclus?; se alege o baz? sau cutie compatibil?. Se verific? schema de alimentare, receptorul, protec?iile ?i închiderea IP66. Montajul ?i exploatarea se efectueaz? dup? schema ?i instruc?iunile variantei cu transformator.

Exemple de utilizare

- Echiparea unei baze Heavy duty compatibile cu un punct SELV conform proiectului, utilizând transformatorul de 160 VA ?i verificând intervalul de ie?ire 20–25 V.
- Preg?tirea unui ansamblu industrial pentru tensiune redus? în care priza se monteaz? pe o cutie aleas? separat; se verific? cotele, protec?ia ?i închiderea IP66.

Întreb?ri frecvente

1. Ce se dimensioneaz? dup? cei 160 VA la GW66886?

Sarcina aparent? total? alimentat? de transformator. Valoarea de 16 A din fi?? prive?te formatul de priz? ?i nu înlocuie?te limita de putere a transformatorului.

2. Ce diferen?? de montaj exist? fa?? de GW66998 pentru GW66886?

GW66886 este f?r? cutie posterioar?, iar GW66998 include cutia. Ambele trebuie integrate dup? documenta?ia propriei referin?e, inclusiv cotele ?i etan?area.

Documenta?ie: https://www.gewiss.com/ww/en/products/product.1000002.1000076.GW66886 ; fi?? individual?: https://www.gewiss.com/content/gewiss/ww/en/products/product.datasheet.1000002.1000076.GW66886.pdf

Pret: 872,44 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/vertical-fixed-socket-outlet-without-bottom-safety-transformer-for-heavy-duty-use-2p-160va-selv-ip66-211695