

GEWISS PRIZ? INDUSTRIAL? CU INTERBLOCARE GEWISS GW66953, 16 A, 3P+N+E, 100–130 V, 4H, IP66

Gewiss GW66953 este o priz? industrial? fix? cu interblocare mecanic? din gama IB, în variant? vertical?, cu cutie de montaj inclus?. Modelul are 3P+N+E, tensiunea 100–130 V, 50/60 Hz, pozi?ia 4h ?i protec?ia declarat? IP66. Echiparea este CBF, cu baz? portfuzibil.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Gewiss; cod: GW66953; gama IB.
- Construc?ie: priz? fix? vertical? cu interblocare mecanic?.
- Curent nominal al prizei: 16 A.
- Configura?ia contactelor: 3P+N+E.
- Tensiune declarat? în tabelul individual: 100–130 V; frecven??: 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 4h.
- Grad de protec?ie: IP66; rezisten?? mecanic?: > IK10.
- Echipare: CBF, cu baz? portfuzibil.
- Cutie de montaj posterioar? inclus?: da.
- Culoare: galben.
- Temperatur? de func?ionare: -25 +40 °C.
- Tip/dimensiune fuzibil indicat: Ø 10.3x38 mm.
- Cote ale produsului reprezentat în desen: 143 × 345 × 179 mm (l??ime × în?l?ime × adâncime). Acestea sunt cote ale produsului, nu ale ambalajului; cotele de fixare se verific? separat.

Func?ionare ?i alegere

Interblocarea permite introducerea ?i scoaterea fi?ei când aparatul de comuta?ie este deschis ?i permite închiderea lui dup? introducerea fi?ei. Aceast? secven?? se respect? la exploatare; pentru lucr?ri se aplic? procedura de separare ?i verificare a lipsei tensiunii a instala?iei. Varianta CBF are baz? portfuzibil. Tipul, calibrul ?i coordonarea fuzibilelor se aleg pentru circuit ?i receptor; prezen?a bazei nu confirm? includerea cartu?elor în livrare. Cutia posterioar? este inclus? pentru aceast? referin??. Perechea de cuplare se verific? pentru 3P+N+E, 100–130 V, 50/60 Hz ?i 4h. Etan?area IP66 depinde de montajul, garniturile, intr?rile cablurilor ?i închiderea/cuplarea prev?zute de produc?tor.

Exemple de utilizare

- Utilizarea unei prize fixe la o zon? tehnic? în care conexiunea se verific? înainte de punerea în serviciu, dac? receptorul ?i circuitul proiectat corespund cu 16 A, 3P+N+E, 100–130 V, 50/60 Hz ?i 4h. Cu GW66953, interblocarea stabile?te secven?a de introducere a fi?ei ?i de comutare.
- Preg?tirea montajului GW66953 pentru o zon? tehnic? în care conexiunea se verific? înainte de punerea în serviciu, cu verificarea spa?iului disponibil de 143 × 345 × 179 mm. Cutia posterioar? este inclus? pentru aceast? referin??.

Întreb?ri frecvente

1. Cum se verific? etan?area pentru GW66953 dup? montaj?

Fi?a declar? IP66. Se verific? închiderea carcasei, garniturile, etan?area intr?rilor ?i condi?iile produc?torului pentru fi?? cuplat? ori capac închis; gradul IP nu se transfer? automat unui ansamblu montat incomplet.

2. Ce configura?ii de contacte au GW66953 ?i GW66951?

GW66953: contactele 3P+N+E; GW66951: 2P+E. Se alege referin?a care corespunde proiectului; apropierea codurilor nu dovede?te interschimbabilitatea.

Documenta?ie: https://www.gewiss.com/ww/en/products/product.1000002.1000076.GW66953 ; fi?? individual?: https://www.gewiss.com/content/gewiss/ww/en/products/product.datasheet.1000002.1000076.GW66953.pdf

Pret: 597,02 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-cu-interblocaj-verticala-with-bottom-with-fuse-holder-base-3p-n-e-16a-100-130v-50-60hz-4h-ip66-211698