

GEWISS PRIZ? INDUSTRIAL? CU INTERBLOCARE GEWISS GW66971, 32 A, 3P+E, 480–500 V, 7H, IP66

Gewiss GW66971 este o priz? industrial? fix? cu interblocare mecanic? din gama IB, în variant? vertical?, cu cutie de montaj inclus?. Modelul are 3P+E, tensiunea 480–500 V, 50/60 Hz, pozi?ia 7h ?i protec?ia declarat? IP66. Echiparea este CBF, cu baz? portfuzibil.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Gewiss; cod: GW66971; gama IB.
- Construc?ie: priz? fix? vertical? cu interblocare mecanic?.
- Curent nominal al prizei: 32 A.
- Configura?ia contactelor: 3P+E.
- Tensiune declarat? în tabelul individual: 480–500 V; frecven??: 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 7h.
- Grad de protec?ie: IP66; rezisten?? mecanic?: > IK10.
- Echipare: CBF, cu baz? portfuzibil.
- Cutie de montaj posterioar? inclus?: da.
- Culoare: negru.
- Temperatur? de func?ionare: -25 +40 °C.
- Tip/dimensiune fuzibil indicat: Ø 10.3x38 mm.
- Cote ale produsului reprezentat în desen: 143 × 345 × 179 mm (l??ime × în?l?ime × adâncime). Acestea sunt cote ale produsului, nu ale ambalajului; cotele de fixare se verific? separat.

Func?ionare ?i alegere

Interblocarea permite introducerea ?i scoaterea fi?ei când aparatul de comuta?ie este deschis ?i permite închiderea lui dup? introducerea fi?ei. Aceast? secven?? se respect? la exploatare; pentru lucr?ri se aplic? procedura de separare ?i verificare a lipsei tensiunii a instala?iei. Varianta CBF are baz? portfuzibil. Tipul, calibrul ?i coordonarea fuzibilelor se aleg pentru circuit ?i receptor; prezen?a bazei nu confirm? includerea cartu?elor în livrare. Cutia posterioar? este inclus? pentru aceast? referin??. Perechea de cuplare se verific? pentru 3P+E, 480–500 V, 50/60 Hz ?i 7h. Etan?area IP66 depinde de montajul, garniturile, intr?rile cablurilor ?i închiderea/cuplarea prev?zute de produc?tor.

Exemple de utilizare

- Integrarea modelului GW66971 în cadrul unui proiect pentru un ansamblu de utilaje instalat pe o baz? modular?, pe un circuit dimensionat pentru 32 A ?i schema 3P+E. La punerea în func?iune se verific? 480–500 V, 50/60 Hz, 7h, ac?ionarea interbloc?rii ?i închiderea IP66.
- Dimensionarea protec?iei pentru un ansamblu de utilaje instalat pe o baz? modular?, folosind modelul GW66971: Varianta CBF are baz? portfuzibil. Tipul, calibrul ?i coordonarea fuzibilelor se aleg pentru circuit ?i receptor; prezen?a bazei nu confirm? includerea cartu?elor în livrare. Pentru acest cod, se ia în calcul In de 32 A ?i configura?ia 3P+E.

Întreb?ri frecvente

1. Ce variant? de protec?ie ofer? fiecare dintre GW66971 ?i GW66221N?

GW66971: echiparea pentru protec?ie CBF, cu baz? portfuzibil; GW66221N: SBF, f?r? baz? portfuzibil. Difer? ?i gradul IP: IP66 fa?? de IP67. Se alege referin?a care corespunde proiectului; apropierea codurilor nu dovede?te interschimbabilitatea.

2. Ce contacte de circuit sunt prev?zute la GW66971?

Configura?ia este 3P+E. Configura?ia nu prevede un contact N separat; schema receptorului trebuie s? corespund? contactelor de circuit ?i celui de protec?ie E. Se verific? schema receptorului înainte de racordare.

Documenta?ie: https://www.gewiss.com/ww/en/products/product.1000002.1000076.GW66971 ; fi?? individual?: https://www.gewiss.com/content/gewiss/ww/en/products/product.datasheet.1000002.1000076.GW66971.pdf

Pret: 702,57 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-cu-interblocaj-verticala-with-bottom-with-fuse-holder-base-3p-e-32a-480-500v-50-60hz-7h-ip66-211716