

# GEWISS PRIZ? INDUSTRIAL? CU INTERBLOCARE GEWISS GW66995, 32 A, 3P+N+E, 480–500 V, 7H, IP66

Gewiss GW66995 este o priz? industrial? fix? cu interblocare mecanic? din gama IB, în variant? vertical?, cu cutie de montaj inclus?. Modelul are 3P+N+E, tensiunea 480–500 V, 50/60 Hz, pozi?ia 7h ?i protec?ia declarat? IP66. Echiparea este spa?iu pentru aparate modulare, 6 module.

## Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Gewiss; cod: GW66995; gama IB.
- Construc?ie: priz? fix? vertical? cu interblocare mecanic?.
- Curent nominal al prizei: 32 A.
- Configura?ia contactelor: 3P+N+E.
- Tensiune declarat? în tabelul individual: 480–500 V; frecven??: 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 7h.
- Grad de protec?ie: IP66; rezisten?? mecanic?: > IK10.
- Echipare: spa?iu pentru aparate modulare, 6 module.
- Cutie de montaj posterioar? inclus?: da.
- Culoare: negru.
- Temperatur? de func?ionare: -25 +40 °C.
- Variant? Heavy duty; rezisten?? la impact de 20 J la -20 °C, potrivit fi?ei individuale.
- Cote ale produsului reprezentat în desen: 143 × 345 × 179 mm (l??ime × în?l?ime × adâncime). Acestea sunt cote ale produsului, nu ale ambalajului; cotele de fixare se verific? separat.

## Func?ionare ?i alegere

Interblocarea permite introducerea ?i scoaterea fi?ei când aparatul de comuta?ie este deschis ?i permite închiderea lui dup? introducerea fi?ei. Aceast? secven?? se respect? la exploatare; pentru lucr?ri se aplic? procedura de separare ?i verificare a lipsei tensiunii a instala?iei. Modelul ofer? spa?iu pentru aparate modulare de 6 module. Aceast? rezerv? nu înseamn? c? protec?iile modulare sunt deja montate; se proiecteaz? echiparea necesar?. Cutia posterioar? este inclus? pentru aceast? referin??. Perechea de cuplare se verific? pentru 3P+N+E, 480–500 V, 50/60 Hz ?i 7h. Etan?area IP66 depinde de montajul, garniturile, intr?rile cablurilor ?i închiderea/cuplarea prev?zute de produc?tor.

## Exemple de utilizare

- Realizarea unei conexiuni deta?abile la un punct de alimentare pentru o unitate de procesare, folosind GW66995 ?i o fi?? pereche verificat? pentru 3P+N+E, 480–500 V, 50/60 Hz ?i 7h. Curentul receptorului trebuie s? respecte limita 32 A.
- Dimensionarea protec?iei pentru un punct de alimentare pentru o unitate de procesare, folosind modelul GW66995: Modelul ofer? spa?iu pentru aparate modulare de 6 module. Aceast? rezerv? nu înseamn? c? protec?iile modulare sunt deja montate; se proiecteaz? echiparea necesar?. Pentru acest cod, se ia în calcul In de 32 A ?i configura?ia 3P+N+E.

## Întreb?ri frecvente

**1. Ce limite electrice trebuie corelate la folosirea lui GW66995?**

Curentul prizei este 32 A, tensiunea din tabel 480–500 V, frecven?a 50/60 Hz, iar codificarea de cuplare 7h. Aceste valori se verific? împreun? cu schema 3P+N+E, protec?iile ?i condi?iile de instalare.

**2. Ce pozi?ie a contactelor se compar? la GW66995 ?i GW66987?**

GW66995: pozi?ia orar? 7h; GW66987: 4h. Difer? ?i tensiunea din tabel: 480–500 V fa?? de 100–130 V. Se alege referin?a care corespunde proiectului; apropierea codurilor nu dovede?te interschimbabilitatea.

Documenta?ie: https://www.gewiss.com/ww/en/products/product.1000002.1000076.GW66995 ; fi?? individual?: https://www.gewiss.com/content/gewiss/ww/en/products/product.datasheet.1000002.1000076.GW66995.pdf

Pret: 647,54 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-cu-interblocaj-verticala-with-bottom-for-mounting-modular-devices-for-heavy-duty-use-3p-n-e-32a-480-500v-50-60hz-7h-ip66-211740