

GEWISS PRIZ? INDUSTRIAL? CU INTERBLOCARE GEWISS GW67253N, 48 A, 3P+N+E, 380–415 V, 6H, IP67, FORMAT 63 A

Gewiss GW67253N este o priz? industrial? fix? cu interblocare mecanic? din gama IB, în variant? vertical?, cu cutie de montaj inclus?. Modelul are 3P+N+E, tensiunea 380–415 V, 50/60 Hz, pozi?ia 6h ?i protec?ia declarat? IP67. Echiparea este CBF, cu baz? portfuzibil.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Gewiss; cod: GW67253N; gama IB.
- Construc?ie: priz? fix? vertical? cu interblocare mecanic?.
- Curent nominal al prizei: 48 A; format constructiv declarat: 63 A.
- Configura?ia contactelor: 3P+N+E.
- Tensiune declarat? în tabelul individual: 380–415 V; frecven??: 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grad de protec?ie: IP67; rezisten?? mecanic?: IK08.
- Echipare: CBF, cu baz? portfuzibil.
- Cutie de montaj posterioar? inclus?: da.
- Culoare: ro?u.
- Temperatur? de func?ionare: -25 +40 °C.
- În denumirea comercial? a produc?torului apare intervalul 346–415 V; tabelul individual indic? 380–415 V. Pentru alegerea circuitului se verific? marcajul aparatului ?i documenta?ia aferent? referin?ei exacte.
- Tip/dimensiune fuzibil indicat: Ø 22x58 mm.
- Tensiune nominal? de izola?ie Ui: 500 V.
- Tensiune nominal? de impuls Uimp: 4 kV.
- Valoare Icc publicat?: 10 kA.

- Capacitate de rupere a fuzibilului publicat?: > 50 kA.
- Mas? publicat?: Max. 2.5 Kg.
- Cote ale produsului reprezentat în desen: 145 × 270 × 181 mm (l??ime × în?l?ime × adâncime). Acestea sunt cote ale produsului, nu ale ambalajului; cotele de fixare se verific? separat.

Func?ionare ?i alegere

Interblocarea permite introducerea ?i scoaterea fi?ei când aparatul de comuta?ie este deschis ?i permite închiderea lui dup? introducerea fi?ei. Aceast? secven?? se respect? la exploatare; pentru lucr?ri se aplic? procedura de separare ?i verificare a lipsei tensiunii a instala?iei. Varianta CBF are baz? portfuzibil. Tipul, calibrul ?i coordonarea fuzibilelor se aleg pentru circuit ?i receptor; prezen?a bazei nu confirm? includerea cartu?elor în livrare. Cutia posterioar? este inclus? pentru aceast? referin??. În acest model, In este 48 A, de?i formatul este 63 A; dimensionarea consumatorului se raporteaz? la In ?i la condi?iile circuitului. Perechea de cuplare se verific? pentru 3P+N+E, 380–415 V, 50/60 Hz ?i 6h. Etan?area IP67 depinde de montajul, garniturile, intr?rile cablurilor ?i închiderea/cuplarea prev?zute de produc?tor.

Exemple de utilizare

- Utilizarea unei prize fixe la o zon? tehnic? în care conexiunea se verific? înainte de punerea în serviciu, dac? receptorul ?i circuitul proiectat corespund cu 48 A, 3P+N+E, 380–415 V, 50/60 Hz ?i 6h. Cu GW67253N, interblocarea stabile?te secven?a de introducere a fi?ei ?i de comutare.
- Preg?tirea montajului GW67253N pentru o zon? tehnic? în care conexiunea se verific? înainte de punerea în serviciu, cu verificarea spa?iului disponibil de 145 × 270 × 181 mm. Cutia posterioar? este inclus? pentru aceast? referin??.

Întreb?ri frecvente

1. De ce trebuie urm?rit In la modelul GW67253N, pe lâng? formatul de 63 A?

Tabelul individual indic? In = 48 A pentru priz? ?i 63 A la formatul constructiv. Valoarea formatului nu autorizeaz? folosirea la un curent mai mare decât In. Se verific? ?i protec?ia, cablul ?i condi?iile de utilizare.

2. Care dintre GW67253N ?i GW66353N include cutia posterioar??

GW67253N: cutia de montaj inclus?; GW66353N: neinclus?. Se alege referin?a care corespunde proiectului; apropierea codurilor nu dovede?te interschimbabilitatea.

Documenta?ie: https://www.gewiss.com/ww/en/products/product.1000002.1000076.GW67253N ; fi?? individual?: https://www.gewiss.com/content/gewiss/ww/en/products/product.datasheet.1000002.1000076.GW67253N.pdf

Pret: 753,10 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-cu-interblocaj-verticala-with-bottom-with-fuse-holder-base-3p-n-e-63a-346-415v-50-60hz-6h-ip67-211750