

GEWISS PRIZ? INDUSTRIAL? CU INTERBLOCARE GEWISS GW67256N, 63 A, 2P+E, 100–130 V, 4H, IP67

Gewiss GW67256N este o priz? industrial? fix? cu interblocare mecanic? din gama IB, în variant? vertical?, cu cutie de montaj inclus?. Modelul are 2P+E, tensiunea 100–130 V, 50/60 Hz, pozi?ia 4h ?i protec?ia declarat? IP67. Echiparea este SBF, f?r? baz? portfuzibil.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Gewiss; cod: GW67256N; gama IB.
- Construc?ie: priz? fix? vertical? cu interblocare mecanic?.
- Curent nominal al prizei: 63 A.
- Configura?ia contactelor: 2P+E.
- Tensiune declarat? în tabelul individual: 100–130 V; frecven??: 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 4h.
- Grad de protec?ie: IP67; rezisten?? mecanic?: IK08.
- Echipare: SBF, f?r? baz? portfuzibil.
- Cutie de montaj posterioar? inclus?: da.
- Culoare: galben.
- Temperatur? de func?ionare: -25 +40 °C.
- Cote ale produsului reprezentat în desen: 145 × 270 × 181 mm (l??ime × în?l?ime × adâncime). Acestea sunt cote ale produsului, nu ale ambalajului; cotele de fixare se verific? separat.

Func?ionare ?i alegere

Interblocarea permite introducerea ?i scoaterea fi?ei când aparatul de comuta?ie este deschis ?i permite închiderea lui dup? introducerea fi?ei. Aceast? secven?? se respect? la exploatare; pentru lucr?ri se aplic?

procedura de separare ?i verificare a lipsei tensiunii a instala?iei. Varianta SBF nu include baz? portfuzibil. Protec?ia la supracurent se dimensioneaz? ?i se asigur? separat în circuit. Cutia posterioar? este inclus? pentru aceast? referin??. Perechea de cuplare se verific? pentru 2P+E, 100–130 V, 50/60 Hz ?i 4h. Etan?area IP67 depinde de montajul, garniturile, intr?rile cablurilor ?i închiderea/cuplarea prev?zute de produc?tor.

Exemple de utilizare

- Utilizarea unei prize fixe la o zon? tehnic? în care conexiunea se verific? înainte de punerea în serviciu, dac? receptorul ?i circuitul proiectat corespund cu 63 A, 2P+E, 100–130 V, 50/60 Hz ?i 4h. Cu GW67256N, interblocarea stabile?te secven?a de introducere a fi?ei ?i de comutare.
- Preg?tirea montajului GW67256N pentru o zon? tehnic? în care conexiunea se verific? înainte de punerea în serviciu, cu verificarea spa?iului disponibil de 145 × 270 × 181 mm. Cutia posterioar? este inclus? pentru aceast? referin??.

Întreb?ri frecvente

1. Cum se verific? etan?area pentru GW67256N dup? montaj?

Fi?a declar? IP67. Se verific? închiderea carcasei, garniturile, etan?area intr?rilor ?i condi?iile produc?torului pentru fi?? cuplat? ori capac închis; gradul IP nu se transfer? automat unui ansamblu montat incomplet.

2. Cum difer? pozi?ia orar? la GW67256N ?i GW67259N?

GW67256N: pozi?ia orar? 4h; GW67259N: 6h. Difer? ?i tensiunea din tabel: 100–130 V fa?? de 200–250 V. Se alege referin?a care corespunde proiectului; apropierea codurilor nu dovede?te interschimbabilitatea.

Documenta?ie: https://www.gewiss.com/ww/en/products/product.1000002.1000076.GW67256N ; fi?? individual?: https://www.gewiss.com/content/gewiss/ww/en/products/product.datasheet.1000002.1000076.GW67256N.pdf

Pret: 468,47 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-cu-interblocaj-verticala-with-bottom-without-fuse-holder-base-2p-e-63a-100-130v-50-60hz-4h-ip67-211753