

GEWISS PRIZ? INDUSTRIAL? CU INTERBLOCARE GEWISS GW67356N, 63 A, 2P+E, 100–130 V, 4H, IP67

Gewiss GW67356N este o priz? industrial? fix? cu interblocare mecanic? din gama IB, în variant? vertical?, f?r? cutie de montaj inclus?. Modelul are 2P+E, tensiunea 100–130 V, 50/60 Hz, pozi?ia 4h ?i protec?ia declarat? IP67. Echiparea este SBF, f?r? baz? portfuzibil.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Gewiss; cod: GW67356N; gama IB.
- Construc?ie: priz? fix? vertical? cu interblocare mecanic?.
- Curent nominal al prizei: 63 A.
- Configura?ia contactelor: 2P+E.
- Tensiune declarat? în tabelul individual: 100–130 V; frecven??: 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 4h.
- Grad de protec?ie: IP67; rezisten?? mecanic?: IK08.
- Echipare: SBF, f?r? baz? portfuzibil.
- Cutie de montaj posterioar? inclus?: nu.
- Culoare: galben.
- Temperatur? de func?ionare: -25 +40 °C.
- Cote ale produsului reprezentat în desen: 145 × 270 × 150.5 mm (l??ime × în?l?ime × adâncime). Acestea sunt cote ale produsului, nu ale ambalajului; cotele de fixare se verific? separat.

Func?ionare ?i alegere

Interblocarea permite introducerea ?i scoaterea fi?ei când aparatul de comuta?ie este deschis ?i permite închiderea lui dup? introducerea fi?ei. Aceast? secven?? se respect? la exploatare; pentru lucr?ri se aplic?

procedura de separare ?i verificare a lipsei tensiunii a instala?iei. Varianta SBF nu include baz? portfuzibil. Protec?ia la supracurent se dimensioneaz? ?i se asigur? separat în circuit. Cutia posterioar? nu este inclus?; integrarea necesit? o baz? sau carcas? compatibil?, aleas? dup? cotele produc?torului. Perechea de cuplare se verific? pentru 2P+E, 100–130 V, 50/60 Hz ?i 4h. Etan?area IP67 depinde de montajul, garniturile, intr?rile cablurilor ?i închiderea/cuplarea prev?zute de produc?tor.

Exemple de utilizare

- Integrarea modelului GW67356N în cadrul unui proiect pentru un modul de linie care necesit? deconectare înainte de decuplare, pe un circuit dimensionat pentru 63 A ?i schema 2P+E. La punerea în func?iune se verific? 100–130 V, 50/60 Hz, 4h, ac?ionarea interbloc?rii ?i închiderea IP67.
- Recep?ia unui punct GW67356N destinat pentru un modul de linie care necesit? deconectare înainte de decuplare: se verific? secven?a de interblocare, închiderea IP67, marcajul 4h ?i integrarea variantei SBF, f?r? baz? portfuzibil.

Întreb?ri frecvente

1. Ce trebuie preg?tit pentru montarea modelului GW67356N?

Cutia posterioar? nu este inclus?; integrarea necesit? o baz? sau carcas? compatibil?, aleas? dup? cotele produc?torului. Se rezerv? spa?iu pentru corpul de 145 × 270 × 150.5 mm, ac?ionare ?i cablare; decupajele ?i g?urile de fixare se iau din desenul individual.

2. Cum difer? limita de curent între GW67356N ?i GW66301N?

GW67356N: curentul prizei In 63 A; GW66301N: 16 A. Difer? ?i curentul formatului constructiv: 63 A fa?? de 16 A. Se alege referin?a care corespunde proiectului; apropierea codurilor nu dovede?te interschimbabilitatea.

Documenta?ie: https://www.gewiss.com/ww/en/products/product.1000002.1000076.GW67356N ; fi?? individual?: https://www.gewiss.com/content/gewiss/ww/en/products/product.datasheet.1000002.1000076.GW67356N.pdf

Pret: 428,02 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-cu-interblocaj-verticala-without-bottom-without-fuse-holder-base-2p-e-63a-100-130v-50-60hz-4h-ip67-211764