www.MATERIALE ELECTRICE.ro
Consiliere specializata



GEWISS RESTART RM TOP - TO BE COUPLED WITH MDC/MT+BD/MTC/MT - 230 V - 4 MODULE EN 50022

Descriere - Dispozitiv cu reanclan?are automat?
Cod - ReStart Rm TOP
Adecvat pentru - RCBO's MDC/MT+BD and MCB's MTC/MT
Tensiune nominal? - 230 V
Curent nominal - max. 63 A (MT) max. 32 A (MDC-MTC)
Frecven?? nominal? (Hz) - 50Hz
Sistem de distribu?ie - TT - TN
Nr. module EN 50022 - 4
Tensiune de izolare - 500 V
Tensiune nominal? de rezisten?? la impulsuri - 4 kV
Categorie supratensiune - III
Tensiune de test al rezisten?ei dielectrice intre stalp ?i p?mant - 2500 V c.a. pentru 1 minut
Tip de protec?ie diferen?ial? - AC - A - A[IR] - A[S]
Curent eronat m?surare - 30 - 300 - 500 - 1000 mA
Temperatur? de operare - -25 +60 °C
Temperatur? de stocare - -40 +70 °C
Rezisten?? nominal? non-opera?ional? intre piesele sub tensiune ?i p?mant (Rdo) - 8k? (30mA) - 2,5k? (300-500-1000mA)
Rezisten?? nominal? opera?ional? intre piesele sub tensiune ?i p?mant (Rd) - 16k? (30mA) - 5k? (300-500-1000mA)
Rezisten?? nominal? non-opera?ional? intre piesele sub tensiune (Rdo) - 0,3 ?
Rezisten?? nominal? opera?ional? intre piesele sub tensiune (Rcc) - 1,8 ?
Tip contacte - 1 x Photomos ?i 1 x schimbare
Tensiune de operare - Photomos: 5-230 Vca/cc Schimbare: 230 Vca -30 Vccc
Curent de operare - Photomos: 0,6 mA (min)- 100 mA cos? =1 (max) Schimbare: 1,5 mA c.a. - 0,8 mA cc
Utilizare Categorie - AC12

Moduri de operare - Photomos: NO/NC/Intermitent Schimbare: CO
Sec?iune terminal - ? 2,5 mm²
Cuplu de strangere nominal - 0,4 Nm
Reanclan?are automat? pentru deschidere timpurie - Da (poate fi exclus)
Test eroare de imp?mantare - Da (poate fi exclus)
Test de scurtcircuit - Da (poate fi exclus)
Prag de izola?ie configurabil - Da
Monitorizare sistem continuu - Da (poate fi exclus)
Mod de reanclan?are configurabil - Da (op?ional) - automat, cu controlul sistemului (func?ie ReStart)
- automat pentru incerc?ri (reglabil, de la 0 la 10 incerc?ri)
- la distan?? (durata impulsului ? 200 ms)
- durat? standby pentru reanclan?are automat?, reglabil de la 0 s la 1 or?
Compatibility with WiFi interface - Nu
Ware number - 85362010
Pret: 2.310,69 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/restart-rm-top-to-be-coupled-with-mdc-mt-bd-mtc-mt-230-v-4-module-en-50022-212643