



**GEWISS RESTART CM - TO BE COUPLED WITH MDC/MT+BD/MTC/MT - 230 V AC - 2
MODULE EN 50022**

Descriere - Remote reclosing device

Adecat pentru - MTC, MT, MDC, MT+BD

Tensiune nominal? - 230 V

Curent nominal - max. 63 A (MT) max. 32 A (MDC-MTC)

Frecven?? nominal? (Hz) - 50Hz

Sistem de distribu?ie - TT-TN-IT

Nr. module EN 50022 - 2

Tensiune de izolare - 500 V

Tensiune nominal? de rezisten?? la impulsuri - 4 kV

Categorie supratensiune - III

Tensiune de test al rezisten?ei dielectrice intre stalp ?i p?mant - 2500 V c.a. pentru 1 minut

Tip de protec?ie diferen?ial? - AC-A-A[IR]-A[S]-F

Curent eronat m?surare - 30 - 300 - 500 - 1000 mA

Temperatur? de operare - -25 +60 °C

Temperatur? de stocare - -40 +70 °C

Tip contacte - 1 schimbare

Tensiune de operare - 230 Vac/30 Vdc

Curent de operare - 1,5mA ac - 0,8mA dc

Utilizare Categorie - AC12

Moduri de operare - CO

Sec?iune terminal - ? 2,5 mm²

Cuplu de strangere nominal - 0,4 Nm

Prag de izola?ie configurabil - Nu

Compatibility with WiFi interface - Nu

Ware number - 85362010

Pret: 1.198,11 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/restart-cm-to-be-coupled-with-mdc-mt-bd-mtc-mt-230-v-ac-2-module-en-50022-212644>