www.MATERIALE ELECTRICE.ro
Consiliere specializata



GEWISS RESTART WITH AUTOTEST PRO - COUPLED WITH RCCB'S - 4 POLES - 40 A TYPE A[IR] IDN=0,03 A 400 V - 7 MODULE EN 50022

Descriere - Dispozitiv cu reanclan?are automat?
Cod - ReStart Autotest PRO 4P
Tensiune nominal? AC - 400 V
Curent nominal - 40 A
N. module - 7
Standard - EN 50557, EN 61008-1
Frecven?? nominal? (Hz) - 50Hz
Sistem de distribu?ie - TT - TN-S
Rezisten?? nominal? non-opera?ional? intre piesele sub tensiune ?i p?mant (Rdo) - 8k?
Tensiune de izolare - 500 V
Rezisten?? nominal? opera?ional? intre piesele sub tensiune ?i p?mant (Rd) - 16 k?
Tensiune nominal? de rezisten?? la impulsuri - 4 kV
Frecven?? opera?ional? maxim? - 30 oper./h
Categorie supratensiune - III
Rezisten?? mecanic? - 4000
Tensiune de test al rezisten?ei dielectrice intre stalp ?i p?mant - 2500 V c.a. pentru 1 minut
Tip de protec?ie diferen?ial? - A[IR]
Curent eronat m?surare - 30 mA
Temperatur? de operare - -25 +60 °C
Temperatur? de stocare - -40 +70 °C
Tip contacte - Photomos (potential free)
Tensiune de operare - 5-230 V c.a./c.c.
Curent de operare - 0,6 mA (min) - 100 mA cos?=1 (max)
Operating frequency - 50 Hz
Utilizare Categorie - AC12
Moduri de operare - NO/NC/NC + pulse

Cuplu de strangere nominal - 0,4 Nm
Sec?iune terminal - ? 2,5 mm²
Reanclan?are automat? pentru deschidere timpurie - Da
Test eroare de imp?mantare - Da
Monitorizare sistem continuu - Da
Autotest (automatic RCCB protection test) - Da
Complet cu - One device among: GW90954 Wi-Fi Module - GW90992 RS485 BUS Module
Num?r de stalpi - 4P
Electrocod - 1414
Compatibility with WiFi interface - Da
Ware number - 85362010
Pret: 2.836,80 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/restart-with-autotest-pro-coupled-with-rccb-s-4-poles-40-a-type-a-ir-idn-0-03-a-400-v-7-module-en-50022-212654