GEWISS SIGURANTA AUTOMATA - MT 100- 2P CHARACTERISTIC D 6A - 2 MODULE

Descriere - INTRERUP?TOR MAGNETOTERMIC
Cod - MT 100
Nr. poli - 2P
N. module - 2
Curent nominal - 6 A
Arc - D
Tensiune nominal? - 230-400 V
Standard - EN 60898, EN 60947-2
Frecven?? nominal? (Hz) - 50/60 Hz
Capacitate de intrerupere EN 60898 230V (Icn) - 10000 A
Capacitate de intrerupere EN 60898 400V (Icn) - 10000 A
Capacitate de intrerupere EN 60898 (Ics) - 0.75 x Icn
Capacitate de intrerupere EN 60947-2 230V (Icu) - 30 kA
Capacitate de intrerupere EN 60947-2 400V (Icu) - 20 kA
Capacitate de intrerupere EN 60947-2 (Ics) - 50% Icu
Tensiune de izolare - 500 V
Tensiune nominal? de rezisten?? la impulsuri - 4 kV
Tensiune minim? de operare - 12V ac/dc
Tensiune maxim? de operare - 440V AC / 220V DC
Rezisten?? electric? - 10000
Rezisten?? mecanic? - 20.000
Cablu cu sec?iune rigid? - <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²
Cablu cu sec?iune flexibil? - <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²
Cuplu de strangere nominal - 2 Nm
Temperatur? de operare - -25 +60 °C
Temperatur? de stocare - -40 +70 °C
Electrocod - 1411

Ware number - 85362010
Pret: 350,38 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/siguranta-automata-mt-100-2p-characteristic-d-6a-2-module-212956