www.MATERIALE ELECTRICE.ro
Consiliere specializata



GEWISS HIGH PERFORMANCE SIGURANTA AUTOMATA - MTHP 250 - 2P CHARACTERISTIC C 32A - 3 MODULE

Descriere - INTRERUP?TOR MAGNETOTERMIC CU PERFORMAN?E RIDICATE
Cod - MTHP 250
Nr. poli - 2P
N. module - 3
Curent nominal - 32 A
Arc - C
Tensiune nominal? - 230-400 V
Standard - EN 60898, EN 60947-2
Frecven?? nominal? (Hz) - 50/60 Hz
Capacitate de intrerupere EN 60898 230V (Icn) - 25000 A
Capacitate de intrerupere EN 60898 400V (Icn) - 25000 A
Capacitate de intrerupere EN 60898 (Ics) - 0.75 x Icn
Capacitate de intrerupere EN 60947-2 230V (Icu) - 50 kA
Capacitate de intrerupere EN 60947-2 400V (Icu) - 25 kA
Capacitate de intrerupere EN 60947-2 (Ics) - 75% Icu
Tensiune de izolare - 500 V
Tensiune nominal? de rezisten?? la impulsuri - 6 kV
Tensiune minim? de operare - 12V ac/dc
Tensiune maxim? de operare - 440V AC / 220V DC
Rezisten?? electric? - 10000
Rezisten?? mecanic? - 20.000
Cablu cu sec?iune rigid? - <=1x70 - <=2x25 - <=2x25+1x10 mm^2
Cablu cu sec?iune flexibil? - <=1x50(2) - <=2x25 - <=3x16 mm^2
Cuplu de strangere nominal - 3.5 / 3 (terminale)
Temperatur? de operare - -25 +60 °C
Temperatur? de stocare - -40 +70 °C

Electrocod - 1411
Ware number - 85362010
Pret: 834,25 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/high-performance-siguranta-automata-mthp-250-2p-characteristic-c-32a-3-module-213020