www.MATERIALE ELECTRICE.ro
Consiliere specializata



GEWISS COMPACT INTRERUPATOR DIFERENTIALCU PROTECTIE LA SUPRACURENT - MDC 60 - 1P+N CURBA C 16A TYPE A IDN=0,03A - 2 MODULE

Descriere - INTRERUP?TOR MAGNETOTERMIC DIFEREN?IAL
Cod - MDC 60
Nr. poli - 1P+N
N. module - 2
Curent nominal - 16 A
Curent eronat m?surare - 30 mA
Tip - A
Arc - C
Tensiune nominal? (EN/IEC 61009-1, 61009-2-1) - 230/240 V
Standard - IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1
Frecven?? nominal? (Hz) - 50/60 Hz
Capacitate de intrerupere EN 61009-1 230V (Icn) - 6000 A
Capacitate de intrerupere EN 61009-1 (Ics) - 1 x Icn
Capacitate de intrerupere EN 60947-2 230V (Icu) - 10 kA
Capacitate de intrerupere EN 60947-2 (Ics) - 100% Icu
Tensiune de izolare - 500 V
Nivel de imunitate (8/20 µs) - 250 A
Tensiune nominal? de rezisten?? la impulsuri - 4 kV
Categorie supratensiune - III
Rezisten?? electric? - 10000
Rezisten?? mecanic? - 20.000
Cablu cu sec?iune rigid? - <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²
Cablu cu sec?iune flexibil? - <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²
Conexiune dubl? - DA (numai in aval)
Cuplu de strangere nominal - 2 Nm

Temperatur? de operare - -25 +40 °C
Temperatur? de stocare - -40 +70 °C
Compatibilitate auxiliare - Da
Compatibilitate ReStart - Da
Pozi?ie montare - Oricare
Ware number - 85362010

Pret: 211,43 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/compact-intrerupator-diferentialcu-protectie-la-supracurent-mdc-60-1p-n-curve-c-16a-type-a-idn-0-03a-2-module-213217