www.MATERIALE ELECTRICE.ro
Consiliere specializata



GEWISS RESTART RD PRO - TO BE COUPLED WITH RCCB'S IDP 2 POLES - IDN=0,03 A 230 V - 1 MODUL EN 50022

Descriere - Dispozitiv cu reanclan?are automat?
Cod - ResStart Rd PRO 2P
Adecvat pentru - IDP RCCB - 2P pan? la 100 A - 30 mA
Tensiune nominal? AC - 230 V
Curent nominal - 25 - 40 - 63 - 80 - 100 A
N. module - 1
Standard - EN 50557
Frecven?? nominal? (Hz) - 50 - 60 Hz
Sistem de distribu?ie - TT - TN-S
Rezisten?? nominal? non-opera?ional? intre piesele sub tensiune ?i p?mant (Rdo) - 8k?
Tensiune de izolare - 500 V
Rezisten?? nominal? opera?ional? intre piesele sub tensiune ?i p?mant (Rd) - 16 k?
Tensiune nominal? de rezisten?? la impulsuri - 4 kV
Frecven?? opera?ional? maxim? - 30 oper./h
Categorie supratensiune - III
Rezisten?? mecanic? - 4000
Tensiune de test al rezisten?ei dielectrice intre stalp ?i p?mant - 2500 V c.a. pentru 1 minut
Tip de protec?ie diferen?ial? - AC - A - A[IR]
Curent eronat m?surare - 30 mA
Temperatur? de operare - -5 +60 °C
Temperatur? de stocare - -40 +70 °C
Reanclan?are automat? pentru deschidere timpurie - Da
Test eroare de imp?mantare - Da
Monitorizare sistem continuu - Da
Complet cu - One device among: GWD0953 Wi-Fi Module - GWD0951 Auxiliary contact - GW90992 RS485 BUS Module

Electrocod - 1414
Compatibility with WiFi interface - Da
Ware number - 85362010
Pret: 903,23 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/restart-rd-pro-to-be-coupled-with-rccb-s-idp-2-poles-idn-0-03-a-230-v-1-modul-en-50022-213860