www.MATERIALE ELECTRICE.ro
Consiliere specializata



GEWISS RESTART RD - 2 POLES - COUPLED WITH RCCB'S IDP - 25 A TYPE A IDN=0,03 A 230 V - 3 MODULE EN 50022

Descriere - Dispozitiv cu reanclan?are automat?
Cod - ReStart Rd 2P
Coupled with - GWD4817
Tensiune nominal? AC - 230 V
Curent nominal - 25 A
N. module - 3
Standard - EN 50557
Frecven?? nominal? (Hz) - 50 - 60 Hz
Sistem de distribu?ie - TT - TN-S
Rezisten?? nominal? non-opera?ional? intre piesele sub tensiune ?i p?mant (Rdo) - 8k?
Tensiune de izolare - 500 V
Rezisten?? nominal? opera?ional? intre piesele sub tensiune ?i p?mant (Rd) - 16 k?
Tensiune nominal? de rezisten?? la impulsuri - 4 kV
Frecven?? opera?ional? maxim? - 30 oper./h
Categorie supratensiune - III
Rezisten?? mecanic? - 4000
Tensiune de test al rezisten?ei dielectrice intre stalp ?i p?mant - 2500 V c.a. pentru 1 minut
Tip de protec?ie diferen?ial? - A
Curent eronat m?surare - 30 mA
Temperatur? de operare - -5 +40 °C
Temperatur? de stocare - -40 +70 °C
Reanclan?are automat? pentru deschidere timpurie - Da
Test eroare de imp?mantare - Da
Monitorizare sistem continuu - Nu
Num?r de stalpi - 2P
Electrocod - 1414

Compatibility with WiFi interface - Nu
Ware number - 85362010
Pret: 679,63 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/restart-rd-2-poles-coupled-with-rccb-s-idp-25-a-type-a-idn-0-03-a-230-v-3-module-en-50022-214438